

# Delock Síťový kabel M12, 4 pin, s kódováním D, na zástrčku RJ45, PVC, 2 m

## Popis

Tento kabel pro průmyslové síť Ethernet značky Delock lze používat k propojování různých komponent s konektory M12, jako například k řízení strojů nebo k automatizaci.



2 m

## Specifikace

- Konektor:  
1 x M12 samec 4 pin D-kódovaný >  
1 x RJ45 samec
- Přiřazení pinů podle normy PROFINET
- SF/UTP
- Stínění: hliníková fólie, průhledná fólie, opletení z pocínované mědi
- Pocínované měděné vodiče
- Průřez kabelu: 22 AWG
- Průměr kabelu: cca. 6,5 mm
- Materiál obalu kabelu: PVC
- Max. počet cyklů ohybu: 1.000.000
- Nejmenší poloměr ohybu:  
19,5 mm při pevné instalaci  
45,5 mm při flexibilní instalaci
- Odolné proti záření UV
- Třída plamene: FT4
- Provozní teplota: -40 °C ~ 70 °C
- Třída ochrany: IP20
- Barva: zelený
- Délka včetně konektorů cca. 2 m

## Číslo produktu 85438

EAN: 4043619854387

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Systémové požadavky

- Volný port M12 samice
- Volný port RJ45 samice

## Obsah balení

- Patch kabel

## Příslušenství





General	
Specifikace:	PROFINET
Protection category:	IP20
Interface	
Konektor 1:	1 x M12 Stecker
Konektor 2:	1 x RJ45 samec
Technical characteristics	
Provozní teplota:	-40 °C ~ 70 °C
Physical characteristics	
Průměr kabelu:	6,5 mm
Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	22 AWG
Shielding:	trojité SF/UTP
Délka:	2 m
Nejmenší poloměr ohybu:	19,5 mm
Barva:	zelený