Delock Cavo PoweredUSB maschio 12 V > a 2 x 4 pin maschio da 3 m per stampanti e terminali POS

Descrizione

Questo cavo PoweredUSB Delock può essere utilizzato per collegare un dispositivo con una porta a 2 x 4 pin a un PC o a un hub con porta PoweredUSB a 12 V. È adatto per collegare vari dispositivi POS, quali stampanti e terminali, ad esempio IBM o di altri produttori. Il cavo viene utilizzato sia per la trasmissione di dati, sia per l'alimentazione del dispositivo collegato.



Articolo n. 85484

EAN: 4043619854844

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
  1 x PoweredUSB maschio 12 V >
  1 x Maschio 2 x 4 pin
- PoweredUSB specifica
- Tensione: 12 V
- Sezione dei cavi:
  Linea di dati 26 AWG
  Linea di alimentazione 20 AWG
- Diametro cavo: ca. 6,5 mm
- Cavo con doppia schermatura
- Velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori (L): ca. 3 m

Requisiti di sistema

- PC o hub con una porta femmina libera PoweredUSB a 12 V

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Dispositivo con una porta femmina a 2 x 4 pin


Contenuto della confezione


- Cavo PoweredUSB

Immagini









© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Specification:	PoweredUSB

Interface

Connettore 1:	1 x PoweredUSB maschio 12 V
Connettore 2:	1 x maschio 2 x 4 pin

Technical characteristics

Data transfer rate:	USB 2.0 up to 480 Mb/s
Voltage:	12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG data line Linea di alimentazione 20 AWG
Shielding:	doppio
Lunghezza:	3 m
Colour:	nero

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.