Delock Cablu PoweredUSB tată 12 V > 2 x 4 pin tată 3 m pentru imprimantele și terminalele POS

Descriere scurta

Acest cablu PoweredUSB de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta un dispozitiv cu port cu 2 x 4 pini la un PC sau un hub cu port PoweredUSB de 12 V. Este potrivit pentru conectarea diferitelor dispozitive POS, cum ar fi imprimantele și terminalele, de ex. de la IBM sau alți producători. Cablul este utilizat atât pentru transmisia de date, cât și pentru alimentarea cu energie a dispozitivului conectat.



Nr. 85484

EAN: 4043619854844

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic cu închidere tip fermoar

Specification

- Conectori:
  1 x PoweredUSB tată 12 V >
  1 x Tată 2 x 4 pini
- PoweredUSB specificație
- Tensiune: 12 V
- Grosime cablu:
  Linia de date 26 AWG
  Linia de alimentare 20 AWG
- Diametru cablu: ca. 6,5 mm
- Cablu dublu ecranat
- Rată de transfer a datelor de până la 480 Mbps
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori (L): aprox. 3 m

Cerinte de sistem

- PC sau hub cu un port liber PoweredUSB 12 V mamă


© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

- Dispozitiv cu un mamă liber cu 2 x 4 pini

Pachetul contine

- Cablu PoweredUSB

Imagini



© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Specification:	PoweredUSB

Interface

Conector 1:	1 x PoweredUSB tată 12 V
Conector 2:	1 x tată, 2 x 4 pini

Technical characteristics

Data transfer rate:	USB 2.0 up to 480 Mb/s
Voltage:	12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG data line Linia de alimentare 20 AWG
Shielding:	double
Lungime:	3 m
Colour:	negru

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.