

Delock Cable PoweredUSB macho 12 V > 2 x 4 pin macho 4 m para impresoras y terminales de punto de venta

Descripción

Puede utilizarse este cable PoweredUSB de Delock para conectar un dispositivo con un puerto de 2 x 4 pines a una PC o concentrador con puerto PoweredUSB de 12 V. Es adecuado para conectar varios dispositivos de puntos de venta como impresoras y terminales, p. ej., de IBM u otros fabricantes. El cable se usa tanto para la transmisión de datos como para el suministro de energía del dispositivo conectado.



Número de elemento 85485

EAN: 4043619854851

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x PoweredUSB macho 12 V >
 - 1 x Macho 2 x 4 pines
- Especificación PoweredUSB
- Voltaje: 12 V
- Valor normalizado del cable:
 - línea de datos 26 AWG
 - línea de alimentación 20 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 6,5 mm
- Doble apantallamiento del cable
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 480 Mbps
- Color: negro
- Longitud incluido conectores (L): aprox. 4 m


Requisitos del sistema

- PC o concentrador con un puerto hembra PoweredUSB 12 V libre
- Dispositivo con un puerto hembra de 2 x 4 pines libre

Contenido del paquete

- Cable PoweredUSB

Image



General

Especificación técnica:	PoweredUSB
-------------------------	------------

Interface

Conector 1:	1 x PoweredUSB macho 12 V
Conector 2 :	1 x macho 2 x 4 pines

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	USB 2.0 de hasta 480 Mb/s
Voltage:	12 V

Physical characteristics

Diámetro del cable:	6,5 mm
Conductor gauge:	línea de datos 26 AWG línea de alimentación 20 AWG
Shielding:	doble
Longitud:	4 m
Color:	negro