


Delock Repeater-kabel High Speed HDMI med Ethernet - HDMI-A hane > HDMI-A hane 4K 60 Hz 25 m aktiv

Beskrivning

Trippelskärmad HDMI repeater-kabel från Delock med integrerad signalförstärkare som möjliggör för överföring av ljud- och bildsignaler över långa avstånd. På grund av att en maximal bandbredd på 18 Gb/s stöds kan nu 4K-innehåll (max. bildfrekvens 60 Hz.), 3D-innehåll i 4K-upplösning (max. bildfrekvens 24 Hz) och innehåll i bioformatet 21:9 nu visas. Kabeln möjliggör att två videokanaler sänds samtidigt för att visa videoströmmar för två användare på en skärm, samt samtidig sändning av upp till fyra ljudkanaler. Ljudsändningarnas kvalitet förbättras avsevärt av samplingsfrekvensen på upp till 1536 kHz.



Artikelnummer 85539

EAN: 4043619855391

Ursprungsland: China

Paket: Poly bag

Specialfunktioner

- Signalförstärkare ca 15 m efter ingången

Specifikationer

- Anslutning:
Inmatning:
1 x HDMI-A 19-stift, hane
1 x USB Typ-A hankontakt (strömtillförsel)
Utmatning:
1 x HDMI-A 19-stift, hane
- Kringkretsar: STMicroelectronics STM8S003, Texas Instruments TMDS181
- High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikation
- Sladdstorlek:
HDMI-sladd 26 + 28 AWG
USB-sladd 24 AWG
- Kabeldiameter:

HDMI-sladd ca. 7,3 + 8,5 mm

USB-sladd ca. 3,0 mm

- Tvinnad parkabel
- Kopparledare
- Guldpläterade kontakter
- Trippelskärmad kabel
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 18 Gb/s
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- 3D-stöd: Upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stöder bioformatet 21:9
- Stöder 1080p HFR (hög bildfrekvens) 3D
- Upp till 120 Hz uppdateringsfrekvens
- Stöder överföring av 2 videokanaler samtidigt för användning av en skärm för två tittare
- Stöd för färgsampling i 4:4:4, 4:2:2 och 4:2:0-format
- Innehåller Audio Return Channel (ARC)
- Upp till 32 ljudkanaler för högtalare
- Upp till 1536 kHz samplingskvalitet för ljud
- Stöder överföring av upp till 4 ljudkanaler samtidigt
- Stöder dynamisk justering av läppsynkronisering vid fördröjning av ljud / video
- Stöder CEC 2.0-kontrollkommandon
- Använder ny avancerad färgrymd för presentation av digitala bilder
- Stöder Dolby® TrueHD och DTS-HD Master Audio™
- Mer livfulla och naturliga färger
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter (L): ca. 25 m


Systemkrav

- Ett extra HDMI-A-gränssnitt
- En ledig USB Typ-A honport

Paketets innehåll

- HDMI repeater-kabel

Bilder



General

Specifikationer:	High Speed HDMI with Ethernet
------------------	-------------------------------

Interface

Kontakt 1:	1 x HDMI-A hane 1 x USB 2.0 Typ-A hane
Kontakt 2:	1 x HDMI-A hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	STMicroelectronics STM8S003 Texas Instruments TMDS181
Dataöverföringshastighet:	up to 18 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor material:	koppar
Conductor gauge:	26 AWG 28 AWG
Shielding:	trippelskärmad
Längd:	25 m
Färg:	svart