

Delock Kabel mini DisplayPort 1.2 samec se šroubky > DVI samec 4K 30 Hz aktivní 5 m černý

Popis

Tento kabel od Delocku umožňuje připojení DVI displeje přes rozhraní mini DisplayPort. Podporuje rozlišení až do Ultra HD (4K) a je zpětně kompatibilní s Full-HD 1080p. Šroubky konektoru mini DisplayPortu zajišťují spojení a zabraňují náhodnému odpojení kabelu.



ca. 5 m

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x mini DisplayPort 20 pinový samec se šroubky >
 - 1 x DVI 24+1 samec se šrouby
- DVI-D (Single Link), VGA není zapojeno
- Vstup = mini DisplayPort; Výstup = DVI
- Typ šroubků: #4-40, thread typ UNC, třída závitů 3A, Americký standardní šroubek
- Chipset: Parade PS176
- DisplayPort 1.2 specifikace
- Průřez kabelu: 32 AWG
- Průměr kabelu: cca. 5,5 mm
- Pozlacené konektory
- Aktivní kabel, pro grafické karty s výstupem DP a DP++
- Rozlišení až 2560 x 1600 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz / 4096 x 2160 @ 24 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Podporuje HDCP 1.3
- Podporuje Eyefinity
- 2 x feritová jádra
- Délka včetně konektorů cca. 5 m
- Barva: černá
- Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů

Číslo produktu 85637

EAN: 4043619856374

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem


Systémové požadavky

- Volný port mini DisplayPort samice

Obsah balení

- Kabel mini DisplayPort na DVI

Příslušenství





General

Specifikace:	DisplayPort 1.2 HDCP 1.3
--------------	-----------------------------

Interface

Konektor 1:	1 x mini DisplayPort samec
Konektor 2:	1 x DVI 24+1 male with screws

Technical characteristics

Chipsetem:	Parade PS176
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 4096 x 2160 @ 24 Hz

Physical characteristics

Feritové jádro:	2 x
Průměr kabelu:	5.5 mm
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor gauge:	32 AWG
Typ šroubku:	#4-40 UNC
Délka:	5 m
Barva:	černá