

# Delock Καλώδιο mini DisplayPort 1.2 αρσενικό με βίδα > DVI αρσενικό 4K 30 Hz Ενεργό 5 m μαύρο

## Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο της Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας οθόνης DVI μέσω μιας διεπαφής mini DisplayPort. Υποστηρίζει ανάλυση έως και Ultra HD (4K) και είναι αντίστροφα συμβατό με Full-HD 1080p. Η βίδα του συνδέσμου της mini DisplayPort ασφαλίζει τη σύνδεση και αποτρέπει την τυχαία αποσύνδεση του καλωδίου.



## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  - 1 x mini DisplayPort 20 ακίδων, αρσενικό με βίδα >
  - 1 x DVI 24+1, θηλυκή με βίδες
- DVI-D (Μονή σύνδεση), VGA χωρίς καλωδίωση
- Είσοδος = mini DisplayPort; Έξοδος = DVI
- Τύπος βίδας: #4-40, με σπείρωμα UNC, σπείρωμα κλάσης 3A, American Standard Screw (Βίδα American Standard)
- Chipset: Parade PS176
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.2
- Μετρητής καλωδίου: 32 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 5,5 mm
- Επιχρυσωμένο βύσμα
- Ενεργό καλώδιο, για κάρτες γραφικών με έξοδο DP και DP++
- Ανάλυση έως και 2560 x 1600 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz / 4096 x 2160 @ 24 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει HDCP 1.3
- Υποστηρίζει Eyefinity
- 2 x πόλοι από φερρίτη
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου (L): περ. 5 m
- Χρώμα: μαύρο
- Ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας


## Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα mini DisplayPort

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο mini DisplayPort σε DVI

## Εικόνες



## Αρ. προϊόντος 85637

EAN: 4043619856374

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ



General	
Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.2 HDCP 1.3
Interface	
Συνδετήρας 1:	1 x mini DisplayPort αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x DVI 24+1 male with screws
Technical characteristics	
Chipset:	Parade PS176
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 4096 x 2160 @ 24 Hz
Physical characteristics	
Πηνίο φερρίτη:	2 x
Διάμετρος καλωδίου:	5.5 mm
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor gauge:	32 AWG
Τύπος βίδας:	#4-40 UNC
Μήκος:	5 m
Χρώμα:	μαύρο