

Delock Kabel mini DisplayPort 1.2 hane med skruv > HDMI hane 4K aktiv svart 1 m

Beskrivning

Denna kabel ger dig möjlighet att ansluta en HDMI-skärm genom ett ledigt gränssnitt för minibildskärmsport. Kabeln stöder en upplösning upp till Ultra HD (4K) och är bakåtkompatibel med Full-HD 1080p. Skruven på kontakten för minibildskärmsporten säkrar anslutningen och hindrar att kabeln lossnar oavsiktligt.



Artikelnummer 85642

EAN: 4043619856428

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
mini DisplayPort 20-stift, hane med skruv >
HDMI-A 19-stift, hane
- Inmatning = mini DisplayPort; Utmatning = HDMI
- Skruvtyp: #4-40, UNC-gänga, gängklass 3A, amerikansk standardskruv
- Kringkretsar: Parade PS176
- DisplayPort 1.2 och High Speed HDMI specifikationer
- Sladdstorlek: 32 AWG
- Kabelldiameter: ca 5,5 mm
- Guldpläterade kontakter
- Aktiv kabel för grafikkort med DP och DP++ utmatning
- Överför ljud- och videosignaler
- Stöder upplösning på upp till 4K (4096 x 2160 pixlar @ 24 Hz eller 3840 x 2160 pixlar @ 30 Hz) - beroende på systemet och ansluten maskinvara
- Stöder 3D skärmar (1080p @ 120 Hz)
- Stödjer HDCP 1.3
- Stödjer Eyefinity
- Ljudinmatningsformat: 8-kanal LPCM, komprimerat ljud (AC-3, DTS) och HBR
ljudformat upp till 24 Bit ljudsamplingstorlek och 192 kHz samplingshastighet

- 2 x ferritkärnor
- Kabellängd: ca. 1 m (inkl. kontakt)
- Färg: svart
- Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs

Systemkrav

- En ledig mini DisplayPort-port (hona)

Paketets innehåll

- Mini DisplayPort-kabel till HDMI

Bilder



General

Specifikationer:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI HDCP 1.3
------------------	--

Interface

Kontakt 1:	1 x mini DisplayPort hane
Kontakt 2:	1 x HDMI-A hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	Parade PS176
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Ferritkärna:	2 x
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor gauge:	32 AWG
Skruvtyp:	#4-40 UNC
Längd:	1 m
Färg:	svart