

## Delock Καλώδιο Camera Link MDR αρσενικό > SDR αρσενικό PoCL 2 m μαύρο

### Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο Σύνδεσης Φωτογραφικής μηχανής της Delock χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μιας φωτογραφικής μηχανής με Σύνδεση Φωτογραφικής μηχανής σε ένα PC ή ένα laptop με μια υποδοχή πλαισίου Σύνδεσης Φωτογραφικής μηχανής. Χάρη στην ενσωματωμένη παροχή Ρεύματος μέσω της υποστήριξης Ρεύμα μέσω της Σύνδεσης Φωτογραφικής μηχανής (Power over Camera Link (PoCL)), δεν απαιτείται ξεχωριστή παροχή ρεύματος για τη φωτογραφική μηχανή. Η Σύνδεση Φωτογραφικής μηχανής είναι μια διεπαφή που χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία βιομηχανικής εικόνας και έχει καθοριστεί για γρήγορη μετάδοση εικόνας.



ca. 2 m

### Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  - 1 x MDR 26 ακίδων, αρσενικό με βίδες >
  - 1 x Honda SDR 26 ακίδων, αρσενικό με βίδες
- Τύπος βίδας:
  - MDR αρσενικό #4-40 UNC
  - SDR αρσενικό M2-0.4-6g
- Απόσταση βίδας:
  - MDR αρσενικό περίπου 31,5 mm
  - SDR αρσενικό περίπου 19,5 mm
- Προδιαγραφές Camera Link 1.2
- Υποστηρίζει Power over Camera Link (PoCL)
- Τάση: 12 V
- Μετρητής καλωδίου:
  - Γραμμή δεδομένων 28 AWG
  - γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 9,5 mm
- Αγωγός χαλκού
- Επιχρυσωμένο βύσμα
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
  - Base Configuration 2,04 Gb/s
  - Medium Configuration 4,08 Gb/s
  - Full Configuration 5,44 Gb/s
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου (L): περ. 2 m

### Απαιτήσεις συστήματος

- PC ή laptop με μια ελεύθερη διεπαφή MDR και υποδοχή πλαισίου Σύνδεσης Φωτογραφικής μηχανής

### Περιεχόμενα συσκευασίας


- Καλώδιο Camera Link

Αρ. προϊόντος 85645

EAN: 4043619856459

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: • Poly bag






Εικόνες



SDR 26 Pin



MDR 26 Pin





General	
Tehnički podaci:	Camera Link 1.2
Interface	
Priključak 1:	1 x MDR 26 Pin Stecker mit Schrauben
Priključak 2:	1 x Honda SDR 26-polni muški s vijcima
Technical characteristics	
Brzina prijenosa podataka:	Base Configuration 2,04 Gb/s Medium Configuration 4,08 Gb/s Full Configuration 5,44 Gb/s
Voltage:	12 V
Physical characteristics	
Promjer kabela:	9,5 mm
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	AWG 28 podatkovni vod AWG 24 vod napajanja
Duljina vijka:	31,5 mm 19,5 mm
Vrsta vijka:	#4-40 UNC M2 x 0.4
Duljina:	2 m
Boja:	crni