Delock Cavo Camera Link MDR maschio > SDR maschio PoCL da 5 m nero

Descrizione

Questo cavo Camera Link Delock viene utilizzato per collegare una fotocamera Camera Link a un PC o computer portatile con il frame grabber Camera Link. Grazie al supporto Power over Camera Link (PoCL) integrato, la fotocamera non necessita di alimentazione separata. Camera Link è un'interfaccia utilizzata nell'elaborazione di immagini industriali ed è stata appositamente realizzata per la trasmissione rapida di immagini.

5 m

Articolo n. 85646

EAN: 4043619856466

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
  1 x MDR a 26 pin maschio con viti >
  1 x Honda SDR a 26 pin maschio con viti
- Tipo di vite:
  MDR maschio #4-40 UNC
  SDR maschio M2-0.4-6g
- Distanza vite:
  MDR maschio ca. 31,5 mm
  SDR maschio ca. 19,5 mm
- Camera Link 1.2 specifica
- Supporta Power over Camera Link (PoCL)
- Tensione: 12 V
- Sezione dei cavi:
  Linea di dati 28 AWG
  Linea di alimentazione 24 AWG
- Diametro cavo: ca. 9,5 mm
- Conduttore in rame
- Connettori dorato

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Velocità di trasferimento dati fino a:
  Base Configuration 2,04 Gb/s
  Medium Configuration 4,08 Gb/s
  Full Configuration 5,44 Gb/s
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori (L): ca. 5 m

Requisiti di sistema

- PC o computer portatile con un'interfaccia MDR gratuita e frame grabber Camera Link

Contenuto della confezione

- Cavo Camera Link

Immagini



© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Specification:	Camera Link 1.2

Interface

Connettore 1:	1 x MDR 26 Pin Stecker mit Schrauben
Connettore 2:	1 x Honda SDR a 26 pin maschio con viti

Technical characteristics

Data transfer rate:	Base Configuration 2,04 Gb/s Medium Configuration 4,08 Gb/s Full Configuration 5,44 Gb/s
Voltage:	12 V

Physical characteristics

Pin finishing:	dorato
Conductor material:	rame
Conductor gauge:	28 AWG data line 24 AWG power line
Screw distance:	31,5 mm 19,5 mm
Tipo di vite:	#4-40 UNC M2 x 0.4
Lunghezza:	5 m
Colour:	nero

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.