

Delock Kabel Camera Link MDR muški > SDR muški PoCL 5 m crni

Opis

Ovaj kabel tvrtke Delock za povezivanje sučelja Camera Link koristi se za spajanje sučelja Camera Link na stolno ili prijenosno računalo s držačem okvira za sučelje Camera Link. Zahvaljujući ugrađenoj potpori napajanja preko jedinice Camera Link (PoCL), kamera ne zahtijeva nikakvo dodatno napajanje. Camera Link je sučelje koje se koristi u industrijskoj obradi slike te je namijenjeno za brzi prijenos slike.



5 m

Predmet br. 85646

EAN: 4043619856466

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x MDR 26-polni muški s vijcima >
 - 1 x Honda SDR 26-polni muški s vijcima
- Vrsta vijka:
 - MDR muški #4-40 UNC
 - SDR muški M2-0.4-6g
- Duljina vijka:
 - MDR muški oko 31,5 mm
 - SDR muški oko 19,5 mm
- Podaci za Camera Link 1.2
- Podržava Power over Camera Link (PoCL)
- Napon: 12 V
- Presjek kabela:
 - AWG 28 podatkovni vod
 - AWG 24 vod napajanja
- Promjer kabela: oko 9,5 mm
- Bakreni vodič
- Pozlaćeni priključak

- Brzina prijenosa podataka do:
Base Configuration 2,04 Gb/s
Medium Configuration 4,08 Gb/s
Full Configuration 5,44 Gb/s
- Boja: crno
- Duljina zajedno s priključkom (L): oko 5 m


Preuvjeti sustava

- Stolno ili prijenosno računalo s jednim slobodnim MDR sučeljem i držačem okvira za Camera Link

Sadržaj pakiranja

- Camera Link kabel

Slike



General

Tehnički podaci:	Camera Link 1.2
------------------	-----------------

Interface

Priključak 1:	1 x MDR 26 Pin Stecker mit Schrauben
Priključak 2:	1 x Honda SDR 26-polni muški s vijcima

Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	Base Configuration 2,04 Gb/s Medium Configuration 4,08 Gb/s Full Configuration 5,44 Gb/s
Voltage:	12 V

Physical characteristics

Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Conductor material:	bakar
Conductor gauge:	AWG 28 podatkovni vod AWG 24 vod napajanja
Duljina vijka:	31,5 mm 19,5 mm
Vrsta vijka:	#4-40 UNC M2 x 0.4
Duljina:	5 m
Boja:	crne