Delock Cablu Camera Link MDR tată > SDR tată, PoCL, de 5 m, negru

Descriere scurta

Acest cablu Camera Link de la Delock este utilizat pentru a conecta o cameră Camera Link cu un PC sau un laptop cu un dispozitiv de conectare a camerei. Datorită suportului integrat Power Over Link Camera (PoCL), nu este necesară o sursă de alimentare separată pentru cameră. Camera Link este o interfață utilizată în procesarea imaginilor industriale.



Nr. 85646

EAN: 4043619856466

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic cu închidere tip fermoar

Specification

- Conectori:
  1 x MDR cu 26 pini tată, cu şuruburi >
  1 x Honda SDR cu 26 pini tată, cu şuruburi
- Tipul şurubului:
  MDR tată #4-40 UNC
  SDR tată M2-0.4-6g
- Distanța dintre șuruburi:
  MDR tată ca. 31,5 mm
  SDR tată ca. 19,5 mm
- Camera Link 1.2 specificație
- Acceptă Power over Camera Link (PoCL)
- Tensiune: 12 V
- Grosime cablu:
  Linia de date 28 AWG
  Linia de alimentare 24 AWG
- Diametru cablu: ca. 9,5 mm
- Conductor din cupru
- Conectori placat cu aur

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

- Rată de transfer a datelor de până la:
  Base Configuration 2,04 Gb/s
  Medium Configuration 4,08 Gb/s
  Full Configuration 5,44 Gb/s
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori (L): aprox. 5 m

Cerinte de sistem

- PC sau laptop cu o interfață MDR liberă și cadru grabber Camera Link

Pachetul contine

- Cablu Camera Link

Imagini



© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Specification:	Camera Link 1.2

Interface

Conector 1:	1 x MDR 26 Pin Stecker mit Schrauben
Conector 2:	1 x Honda SDR cu 26 pini tată, cu şuruburi

Technical characteristics

Data transfer rate:	Base Configuration 2,04 Gb/s Medium Configuration 4,08 Gb/s Full Configuration 5,44 Gb/s
Voltage:	12 V

Physical characteristics

Pin finishing:	placat cu aur
Conductor material:	cupru
Conductor gauge:	28 AWG data line 24 AWG power line
Screw distance:	31,5 mm 19,5 mm
Tipul şurubului:	#4-40 UNC M2 x 0.4
Lungime:	5 m
Colour:	negru

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.