

# Delock Kabel Camera Link SDR Stecker > SDR Stecker PoCL 5 m schwarz

## Kurzbeschreibung

Dieses Camera Link Kabel von Delock dient dem Anschluss einer Camera Link Kamera an einen PC oder ein Notebook mit Camera Link Framegrabber. Dank der integrierten Power over Camera Link (PoCL) Unterstützung wird keine separate Stromversorgung für die Kamera benötigt. Camera Link ist eine Schnittstelle die in der industriellen Bildverarbeitung verwendet wird und für schnelle Bildübertragung spezifiziert wurde.



ca. 5 m

**Artikel-Nr. 85649**

EAN: 4043619856497

Ursprungsland: China

Verpackung: Poly Bag

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x Honda SDR 26 Pin Stecker mit Schrauben >
  - 1 x Honda SDR 26 Pin Stecker mit Schrauben
- Schraubentyp: M2-0.4-6g
- Schraubenabstand: ca. 19,5 mm
- Camera Link 1.2 Spezifikation
- Unterstützt Power over Camera Link (PoCL)
- Spannung: 12 V
- Drahtquerschnitt:
  - 28 AWG Datenleitung
  - 24 AWG Stromleitung
- Kabeldurchmesser: ca. 9,5 mm
- Kupferleitung
- Kontakte mit Goldauflage
- Datentransferraten bis zu:
  - Base Configuration 2,04 Gb/s
  - Medium Configuration 4,08 Gb/s
  - Full Configuration 5,44 Gb/s
- Farbe: schwarz

- Länge inkl. Anschlüsse (L): ca. 5 m

---

## Systemvoraussetzungen

- PC oder Notebook mit einer freien SDR Schnittstelle und Camera Link Framegrabber

---

## Packungsinhalt

- Camera Link Kabel

---

## Abbildungen



## Allgemein

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Spezifikation: | Camera Link 1.2 |
|----------------|-----------------|

## Schnittstelle

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x Honda SDR 26 Pin Stecker mit Schrauben |
| Anschluss 2: | 1 x Honda SDR 26 Pin Stecker mit Schrauben |

## Technische Eigenschaften

|                    |                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datentransferrate: | Base Configuration 2,04 Gb/s<br>Medium Configuration 4,08 Gb/s<br>Full Configuration 5,44 Gb/s |
| Spannung:          | 12 V                                                                                           |

## Physikalische Eigenschaften

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Kontaktveredelung: | goldbeschichtet                            |
| Leitermaterial:    | Kupfer                                     |
| Leiterquerschnitt: | 28 AWG Datenleitung<br>24 AWG Stromleitung |
| Schraubenabstand:  | 19,5 mm                                    |
| Schraubentyp:      | M2 x 0.4                                   |
| Länge:             | 5 m                                        |
| Farbe:             | schwarz                                    |