

Delock Kabla Camera Link SDR, wtyk męski > SDR, wtyk męski, PoCL, o długości 5 m, czarny

Opis

Kabel Camera Link firmy Delock służy do podłączania kamery Camera Link do komputera PC lub laptopa z przechwytywaczem klatek Camera Linkj. Dzięki zintegrowanej obsłudze Power over Camera Link (PoCL), nie jest potrzebne oddzielne źródło zasilania kamery. Camera Link to interfejs używany w przemysłowym przetwarzaniu obrazu i został stworzony do szybkiego przesyłu obrazów.



ca. 5 m

Numer artykułu 85649

EAN: 4043619856497

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Poly bag

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x 26-pinowe Honda SDR męski ze śrubami >
 - 1 x 26-pinowe Honda SDR męski ze śrubami
- Typ śrubek: M2-0.4-6g
- Długość śrubek: ok. 19,5 mm
- Specyfikacja Camera Link 1.2
- Obsługa Power over Camera Link (PoCL)
- Napięcie: 12 V
- Średnica kabla:
 - linia danych 28 AWG
 - linia zasilania 24 AWG
- Średnica kabla: ok. 9,5 mm
- Miedziany przewódnik
- Połączane złącze
- Szybkość transmisji danych do:
 - Base Configuration 2,04 Gb/s
 - Medium Configuration 4,08 Gb/s
 - Full Configuration 5,44 Gb/s
- Kolor: czarny

- Długość ze złączami (L): ok. 5 m

Wymagania systemowe

- Komputer PC lub laptop z jednym wolnym interfejsem SDR i przechwytywaczem klatek Camera Link

Zawartość opakowania

- Camera Link kabel

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	Camera Link 1.2
----------------	-----------------

Interface

Złącze 1:	1 x 26-pinowe Honda SDR męski ze śrubami
Złącze 2:	1 x 26-pinowe Honda SDR męski ze śrubami

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	Base Configuration 2,04 Gb/s Medium Configuration 4,08 Gb/s Full Configuration 5,44 Gb/s
Voltage:	12 V

Physical characteristics

Wykończenie pinów:	pozlacane
Conductor material:	miedź
Conductor gauge:	linia danych 28 AWG linia zasilania 24 AWG
Długość śrubek:	19,5 mm
Typ śrubek:	M2 x 0.4
Długość:	5 m
Kolor:	czarny