Delock Câble Camera Link SDR mâle > SDR mâle PoCL 10 m noir

Description

Ce câble Camera Link de Delock est utilisé pour connecter une Camera Link à un PC ou laptop avec une Camera Link de saisie d'image. Grâce à l'alimentation intégrée sur le support de Camera Link (PoCL), aucune alimentation séparée n'est requise pour la caméra. Camera Link est une interface utilisée dans le traitement industriel d'image et a été spécifié pour la transmission rapide d'image.



ca. 10 m

N° produit 85650

EAN: 4043619856503

Pays d´origine: China

Emballage: Poly bag

Spécifications techniques

- Connecteurs:
  1 x Honda SDR mâle 26 broches avec vis >
  1 x Honda SDR mâle 26 broches avec vis
- Type de vis : M2-0.4-6g
- Distance entre vis: env. 19,5 mm
- Spécification Camera Link 1.2
- Prend en charge Power over Camera Link (PoCL)
- Tension : 12 V
- Section de câble :
  Ligne de données 28 AWG
  Ligne d’alimentation 24 AWG
- Diamètre du câble : env. 9,5 mm
- Conducteur en cuivre
- Connecteur plaqué or
- Débit de données jusqu'à :
  Base Configuration 2,04 Go/s
  Medium Configuration 4,08 Go/s
  Full Configuration 5,44 Go/s
- Couleur : noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

- Longueur, cordon incl. (L) : env. 10 m

Configuration système requise

- PC ou laptop avec une interface SDR libre et une Camera Link de saisie d'image


Contenu de l’emballage

- Câble Camera Link

Image







© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Spécifications techniques:	Camera Link 1.2

Interface

Connecteur 1:	1 x Honda SDR mâle 26 broches avec vis
Connecteur 2:	1 x Honda SDR mâle 26 broches avec vis

Technical characteristics

Débit de données:	Base Configuration 2,04 Go/s Medium Configuration 4,08 Go/s Full Configuration 5,44 Go/s
Voltage:	12 V

Physical characteristics

Finition des broches:	plaquées or
Conductor material:	cuivre
Conductor gauge:	Ligne de données 28 AWG Ligne d’alimentation 24 AWG
Distance entre vis:	19,5 mm
Type de vis:	M2 x 0.4
Longueur:	10 m
Couleur:	noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.