

# Delock Cable DC 5,5 x 2,1 mm macho para abrir extremos de cable de 30 cm

## Descripción

Este cable de bloque de terminal de Delock se puede usar para conectar cables desnudos. Por lo tanto, el cable no solo es conveniente para aplicaciones industriales especiales, sino también para el área de pasatiempos, p. ej., modelado ferroviario. Se pueden conectar varios dispositivos con un conector de alimentación de CC adecuado al cable y se suministran con energía individual (dependiendo de los requisitos del dispositivo).

**Número de elemento 85740**

EAN: 4043619857401

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Especificación técnica

- Conectores:
  - 1 x CC 5,5 x 2,1 mm macho >
  - 2 x hilos abiertos
- Polo positivo en el interior; polo negativo en el exterior
- Voltaje: máx. 12 ~ 36 V
- Actual: máx. 5 A
- Valor normalizado del cable: 23 AWG
- Longitud de contactos de CC: aprox. 9,5 mm
- Longitud sin conectores: aprox. 30 cm

## Requisitos del sistema

- Un puerto hembra DC libre de 5,5 x 2,1 x 9,5 mm

## Contenido del paquete

- Cable

---

## Image



## Interface

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| conector :  | 1 x CC 5,5 x 2,1 x 9,5 mm macho |
| Conector 1: | 2 x hilos abiertos              |

## Technical characteristics

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Maximum current: | 5 A            |
| Voltage:         | max. 12 ~ 36 V |

## Physical characteristics

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Conductor material:                | cobre  |
| Conductor gauge:                   | 23 AWG |
| Longitud del cable sin conectores: | 30 cm  |