# Delock Καλώδιο DC 5,5 x 2,1 χιλ. με βίδωμα για άνοιγμα των άκρων 30 εκ.

## Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο κυτίου διανομής της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση δύο γυμνών καλωδίων. Έτσι, το καλώδιο δεν είναι μόνο βολικό για ειδικές βιομηχανικές εφαρμογές, αλλά επίσης για σημεία δραστηριοτήτων όπως π.χ. μοντελισμός τρένων. Στο καλώδιο μπορούν να συνδεθούν διάφορες συσκευές με ένα κατάλληλο σύνδεσμο καλωδίου ρεύματος DC και να τους παρέχεται ρεύμα ξεχωριστά (εξαρτάται από τις απαιτήσεις της συσκευής).




**Αρ. προϊόντος 85740**

EAN: 4043619857401

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  1 x 5,5 x 2,1 mm αρσενικό καλώδιο συνεχούς ρεύματος >
  2 x ανοιχτά σύρματα
- Θετικός πόλος εσωτερικά, αρνητικός πόλος εξωτερικά
- Τάση: μεγ. 12 ~ 36 V
- Ρεύμα: μέγιστο 5 A
- Μετρητής καλωδίου: 23 AWG
- Μήκος ακίδων συνεχούς ρεύματος: περ. 9,5 mm
- Μήκος χωρίς το σύνδεσμο: περ. 30 cm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη θηλυκή θύρα DC 5,5 x 2,1 x 9,5 χιλ.

## Περιεχόμενα συσκευασίας

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

- Καλώδιο

## Εικόνες



© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

## Interface

| | |
|---|---|
| σύνδεσμος : | 1 x 5,5 x 2,1 x 9,5 mm αρσενικό καλώδιο συνεχούς ρεύματος |
| Συνδετήρας 1: | 2 x ανοιχτά σύρματα |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Maximum current: | 5 A |
| Voltage: | max. 12 ~ 36 V |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Conductor material: | χαλκός |
| Conductor gauge: | 23 AWG |
| Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: | 30 cm |

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.