# Delock Cablu DC 5,5 x 2,1 mm tată a deschide capetele de sârmă de 30 cm în unghi

## Descriere scurta

Acest cablu terminal de la Delock poate fi folosit pentru a conecta fire goale. Astfel, cablul este nu doar convenabil pentru aplicații industriale speciale, ci și pentru zona hobby-ului, de ex. modelare de cale ferată. Diferite dispozitive cu un conector de alimentare DC adecvat pot fi conectate la cablu și sunt furnizate cu energie individuală (în funcție de cerințele dispozitivului).




**Nr. 85743**

EAN: 4043619857432

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic cu închidere tip fermoar

## Specification

- Conectori:
  1 x fișă tată de c.c. de 5,5 x 2,1 mm în unghi >
  2 x fire deschise
- Pol pozitiv la interior, pol negativ la exterior
- Tensiune: max. 12 ~ 36 V
- Curent: max. 5 A
- Grosime cablu: 23 AWG
- Lungime pin c.c.: cca 9,5 mm
- Lungime fără conectori: cca 30 cm

## Cerinte de sistem

- Un port mamă DC de 5,5 x 2,1 x 9,5 mm liber

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

## Pachetul contine

- Cablu

## Imagini



© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

## Interface

| | |
|---|---|
| connector: | 1 x fișă tată de c.c. de 5,5 x 2,1 x 9,5 mm |
| Conector 1: | 2 x fire deschise |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Maximum current: | 5 A |
| Voltage: | max. 12 ~ 36 V |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Conductor material: | cupru |
| Conductor gauge: | 23 AWG |
| Lungime cablu fără conectori: | 30 cm |

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.