

# Delock Síťový kabel M12, 8 pin, s kódováním X, samec na samec, TPU, 1 m

## Popis

Tento kabel pro průmyslové síť Ethernet značky Delock lze používat k propojování různých komponent s konektory M12, jako například k řízení strojů nebo k automatizaci.

### Odolné opláštění kabelu z materiálu TPU

Materiál opláštění kabelu dělá kabel ohebným a odolným, což jej činí vhodným k použití ve vlečných řetězech a v náročném prostředí.

Kabel je odolný proti olejům a záření UV a splňuje vysoké požadavky pro průmyslové aplikace.



1 m

### Číslo produktu 85913

EAN: 4043619859139

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Specifikace

- Konektor:
  - 1 x M12 samec 8 pin X-kódovaný >
  - 1 x M12 samec 8 pin X-kódovaný
- Cat.6A specifikace
- Přiřazení pinů: 1:1
- Vhodné pro tažné řetězy
- SF/UTP
- Stínění: hliníková fólie, opletení z pocínované mědi
- Měděný kabel
- Průřez kabelu: 26 AWG
- Průměr kabelu: cca. 6,4 mm
- Materiál obalu kabelu: PUR (TPU)
- Max. počet cyklů ohybu: 1.000.000
- Nejmenší poloměr ohybu:
  - 32 mm při pevné instalaci
  - 64 mm při flexibilní instalaci
- Odolné proti olejům dle normy DIN EN 60811-2-1
- Odolné proti záření UV

- LS0H (bez halogenů)
- Třída plamene: FT2
- Provozní teplota: -20 °C ~ 80 °C
- Třída ochrany: IP67
- Barva: vodní modrá
- Délka včetně konektorů cca. 1 m

---

## Systémové požadavky

- Volný port M12 samice


---

## Obsah balení

- Patch kabel

---

## Příslušenství



## General

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Specifikace:         | Cat. 6A |
| Protection category: | IP67    |

## Interface

|             |               |
|-------------|---------------|
| Konektor 1: | 1 x M12 samec |
| Konektor 2: | 1 x M12 samec |

## Technical characteristics

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Provozní teplota: | -20 °C ~ 80 °C |
|-------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Conductor material:     | měď         |
| Conductor gauge:        | 26 AWG      |
| Shielding:              | SF/UTP      |
| Délka:                  | 1 m         |
| Nejmenší poloměr ohybu: | 32 mm       |
| Barva:                  | vodní modrá |