Delock Câble de réseau M12 8 broches X-coded mâle à mâle TPU 3 m

Description

Ce câble Ethernet industriel de Delock peut être utilisé pour connecter divers composants avec des connecteurs M12, par exemple, pour le contrôle ou l'automation d'une machine.

Gaine de câble en TPU durable
Le matériau de la gaine rend le câble flexible et durable, il est donc approprié pour l'utiliser dans les chaines porte-câbles et les environnements difficiles.

Le câble résiste à l'huile et aux UV et correspond aux exigences élevées pour les applications industrielles.



N° produit 85915

EAN: 4043619859153

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x M12 mâle à 8 broches codée X >
  1 x M12 mâle à 8 broches codée X
- Spécification Cat.6A
- Assignement de broche : 1:1
- Approprié pour les chaines porte-câbles
- SF/UTP
- Blindage : feuille d'aluminium, tresse en cuivre étamé
- Câble en cuivre
- Jauge de câble : 26 AWG
- Diamètre du câble : env. 6,4 mm
- Matériau de la gaine de câble : PUR (TPU)
- Nombre max. de cycles de pliage : 1 000 000
- Rayon de courbure minimal :
  32 mm sur une installation fixe
  64 mm avec une installation flexible
- Résistant à l'huile selon DIN EN 60811-2-1

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Résistant aux UV
- LS0H (sans halogène)
- Classe au feu : FT2
- Température de fonctionnement : -20 °C ~ 80 °C
- Classe de protection : IP67
- Couleur : bleu d'eau
- Longueur, cordon incl. : env. 3 m

Configuration système requise

- Un port M12 femelle libre


Contenu de l’emballage

- Câble Patch

Image







© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Spécifications techniques:	Cat. 6A
Protection category:	IP67

Interface

Connecteur 1:	1 x M12 mâle
Connecteur 2:	1 x M12 mâle

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-20 °C ~ 80 °C

Physical characteristics

Conductor material:	cuivre
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	SF/UTP
Longueur:	3 m
Rayon de courbure minimal:	32 mm
Couleur:	bleu d'eau

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.