# Delock Καλώδιο δικτύου M12 8 pin X-coded αρσενικός προς αρσενικός TPU 3 μ.

## Περιγραφή

Αυτό το εργοστασιακό καλώδιο Ethernet της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση διάφορων εξαρτημάτων με συνδέσμους M12, π.χ. για έλεγχο συσκευών ή αυτοματοποίηση.

**Σταθερή υποδοχή καλωδίου TPU**
Το υλικό της υποδοχής του καλωδίου κάνει το καλώδιο ευέλικτο και σταθερό, κάνοντας το επίσης κατάλληλο για χρήση με μετατοπίσεις μεταφοράς ή τραχιά περιβάλλοντα.

Το καλώδιο είναι ανθεκτικό στα έλαια και στην ακτίνα UV και διαθέτει υψηλές προδιαγραφές για βιομηχανικές εφαρμογές.




**Αρ. προϊόντος 85915**

EAN: 4043619859153

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  1 x M12 αρσενικό 8 ακίδων με κωδικοποίηση X >
  1 x M12 αρσενικό 8 ακίδων με κωδικοποίηση X
- Προδιαγραφές Cat.6A
- Λειτουργία Pin: 1:1
- Κατάλληλο για μετατοπίσεις μεταφοράς
- SF/UTP
- Θωράκιση: αλουμίνιο, επικασσιτερωμένος χαλκός
- Καλώδιο από χαλκό
- Μετρητής καλωδίου: 26 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 6,4 mm
- Υλικό υποδοχής καλωδίου: PUR (TPU)
- Μέγ. αριθμός δεμένων κομματιών: 1.000.000
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:
  32 χιλ με σταθερή εγκατάσταση
  64 χιλ. με ευέλικτη εγκατάσταση
- Ανθεκτικό στα έλαια σύμφωνα με το DIN EN 60811-2-1
- Ανθεκτικό στην ακτίνα UV

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

- LS0H (δεν περιέχει αλογόνο)
- Κλάση φλόγας: FT2
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 80 °C
- Κατηγορία προστασίας: IP67
- Χρώμα: μπλε του νερού
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 3 m

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα M12


## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο προσωρινής σύνδεσης

## Εικόνες








© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

## General

| | |
|---|---|
| Προδιαγραφές: | Cat. 6A |
| Protection category: | IP67 |

## Interface

| | |
|---|---|
| Συνδετήρας 1: | 1 x αρσενικό M12 |
| Συνδετήρας 2: | 1 x αρσενικό M12 |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20 °C ~ 80 °C |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Conductor material: | χαλκός |
| Conductor gauge: | 26 AWG |
| Shielding: | SF/UTP |
| Μήκος: | 3 m |
| Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: | 32 mm |
| Χρώμα: | μπλε του νερού |

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.