

Delock Scatola di distribuzione della fibra ottica per guida DIN 8 porte grigio

Descrizione

Questa scatola di distribuzione della fibra ottica Delock è adatta al montaggio su una guida DIN larga 35 mm e può ospitare fino a 8 accoppiatori di fibre ottiche del tipo SC Simplex o LC Duplex.

Pressacavi PG per alimentazione tramite cavi in fibra ottica

I cavi in fibra ottica possono essere alimentati attraverso due pressacavi PG11 impermeabili.

Con cassetta di giunzione

Il vassoio di giunzione integrato consente un instradamento pulito delle singole fibre per una trasmissione ottimale dei segnali a onde luminose. Inoltre, la cassetta è perfetta per la giunzione meccanica e la giunzione a fusione.



Articolo n. 85931

EAN: 4043619859313

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

Specifiche

- 8 slot per attacchi SC Simplex o LC Duplex
- Montaggio su guida DIN: 35 mm
- Foro rettangolare 13,0 x 9,6 mm
- Diametro foro di montaggio: ca. 1,6 mm
- Passo del foro per vite: circa 18 mm
- Con cassetta di giunzione
- Pressacavi PG11 e tappi di tenuta
- Temperatura ambientale: -40 °C ~ 85 °C
- Custodia colore: grigio
- Materiale custodia: metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 137 x 126 x 35 mm

Contenuto della confezione

- Scatola di distribuzione in fibra ottica

Immagini



General

Mounting type:	Montaggio su guida DIN: 35 mm
----------------	-------------------------------

Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
----------------------	----------------

Physical characteristics

Custodia colore:	grigio
Materiale custodia:	metallo
Lunghezza:	137 mm
Width:	126 mm
Height:	35 mm