

# Delock PoweredUSB kábel apa 24 V > A-típusú USB apa + Mini-DIN 3 tűs apa 2 m, POS nyomtatókhoz és csatlakozókhoz

## Leírás

Ezzel a Delock PoweredUSB kábellel összekapcsolható egy USB A-típusú porttal és egy Hosiden Mini-DIN 3 tűs töltő porttal rendelkező eszköz egy személyi számítógéphez vagy hub-hoz, aminek 24 V-os PoweredUSB portja van. Összekapcsolható különböző POS eszközökkel mint például Bixelon vagy más gyártók nyomtatóival és termináljaival. A kábelt mind adatátvitelre, mind a csatlakoztatott eszköz tápellátására használják.



2 m

### Tételszám 85941

EAN: 4043619859412

Származási hely: China

Csomag: Zárható műanyag tasak

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x PoweredUSB dugó 24 V >
  - 1 x USB A-típusú dugó +
  - 1 x Hosiden Mini-DIN 3 tűs tápcsatlakozó, apa
- PoweredUSB specifikáció
- Feszültség: 24 V
- Kábel vastagsága:
  - 26 AWG adatvezeték
  - 20 AWG tápvezeték
- Kábelátmérő: kb. 6,5 mm
- Duplán árnyékolt kábel
- Akár 480 Mbps sebességű adatátvitel
- Szín: fekete
- Hosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 2 m

## Rendszerkövetelmények

- Személyi számítógép vagy hub egy szabad PoweredUSB 24 V-os anya porttal
- Az eszköz rendelkezik egy szabad USB A-típusú porttal és egy szabad Hosiden Mini-DIN 3 tűs anya töltő porttal

---

## A csomag tartalma

- PoweredUSB kábel

---

## Képek



## General

Műszaki adatok:	PoweredUSB
-----------------	------------

## Interface

Csatlakozó 1:	1 x PoweredUSB dugó 24 V
Csatlakozó 2:	1 x USB 2.0 A-típusú dugó 1 x Hosiden Mini-DIN 3 érintkezős dugó

## Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	Legfeljebb 480 Mb/mp USB 2.0
Voltage:	24 V

## Physical characteristics

Kábelátmérő:	6,5 mm
Conductor gauge:	26 AWG adatvezeték 20 AWG tápvezeték
Shielding:	double
Hosszúság:	2 m
Szín:	fekete