

Delock Câble PoweredUSB mâle 24 V > USB Type-A mâle + Mini-DIN 3 broches, mâle, 3 m pour imprimantes et terminaux POS

Description

Ce câble alimenté USB de Delock peut être utilisé pour connecter un appareil ayant un port USB de Type-A et port Hosiden Mini-DIN à 3 broches à un PC ou un concentrateur ayant un port PoweredUSB 24 V. Il est approprié pour connecter divers appareils POS comme des imprimantes et terminaux, ex. par Bixolon ou autre fabricant. Le câble est utilisé pour la transmission de données et pour l'alimentation électrique de l'appareil connecté.



3 m

N° produit 85942

EAN: 4043619859429

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x PoweredUSB mâle 24 V >
 - 1 x USB Type-A mâle +
 - 1 x Hosiden Mini-DIN 3 broches, mâle
- Spécification PoweredUSB
- Tension : 24 V
- Section de câble :
 - Ligne de données 26 AWG
 - Ligne d'alimentation 20 AWG
- Diamètre du câble : env. 6,5 mm
- Câble à double blindage
- Débit de données jusqu'à 480 Mbps
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 3 m

Configuration système requise

- PC ou concentrateur ayant un port femelle PoweredUSB 24 V
- Appareil ayant un port disponible USB de Type-A et un port femelle Hosiden Mini-DIN à 3 broches

Contenu de l'emballage

- Câble PoweredUSB

Image



General

Spécifications techniques:	PoweredUSB
----------------------------	------------

Interface

Connecteur 1:	1 x PoweredUSB mâle 24 V
Connecteur 2:	1 x USB 2.0 Type-A mâle 1 x Hosiden Mini-DIN 3 broches mâle

Technical characteristics

Débit de données:	USB 2.0 jusqu'à 480 Mo/s
Voltage:	24 V

Physical characteristics

Diamètre du câble:	6,5 mm
Conductor gauge:	Ligne de données 26 AWG Ligne d'alimentation 20 AWG
Shielding:	double
Longueur:	3 m
Couleur:	noir