

# Delock Cable PoweredUSB macho 24 V > 2 x 4 pin macho 4 m para impresoras y terminales de punto de venta

## Descripción

Puede utilizarse este cable PoweredUSB de Delock para conectar un dispositivo con un puerto de 2 x 4 pines a una PC o concentrador con puerto PoweredUSB de 24 V. Es adecuado para conectar varios dispositivos de puntos de venta como impresoras y terminales, p. ej. de IBM, NCR o Hypercom. El cable se usa tanto para la transmisión de datos como para el suministro de energía del dispositivo conectado.



**Número de elemento 85953**

EAN: 4043619859535

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Especificación técnica

- Conectores:
  - 1 x PoweredUSB macho 24 V >
  - 1 x Macho 2 x 4 pines
- Especificación PoweredUSB
- Voltaje: 24 V
- Valor normalizado del cable:
  - línea de datos 26 AWG
  - línea de alimentación 20 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 6,5 mm
- Doble apantallamiento del cable
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 480 Mbps
- Color: negro
- Longitud incluido conectores: aprox. 4 m

## Requisitos del sistema

- PC o concentrador con un puerto hembra PoweredUSB 24 V libre
- Dispositivo con un puerto hembra de 2 x 4 pines libre

---

## Contenido del paquete

- Cable PoweredUSB
- 

## Image



## General

Especificación técnica:	PoweredUSB
-------------------------	------------

## Interface

Conecotor 1:	1 x PoweredUSB macho 24 V
Conecotor 2 :	2 x Mini DIN 4 pin

## Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	USB 2.0 de hasta 480 Mb/s
Voltage:	24 V

## Physical characteristics

Conductor gauge:	línea de datos 26 AWG línea de alimentación 20 AWG
Shielding:	doble
Longitud:	4 m
Color:	negro