

Delock Cablu activ DisplayPort 1.2 la HDMI 4K 60 Hz 5 m

Descriere scurta

Acest cablu de la Delock permite conexiunea între dispozitive, de ex., un monitor, cu conector HDMI la o interfață DisplayPort.

Cablu activ

Cablul oferă o conversie activă, de asemenea se potrivește și pentru plăci grafice, care nu sunt capabile să emită semnale DP++.

**Nr. 85958**

EAN: 4043619859580

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Specification

- Conectori:
 - 1 x DisplayPort tată >
 - 1 x HDMI-A tată
- Direcție semnal: intrare DisplayPort > ieșire HDMI
- Chipset: Parade PS176
- DisplayPort 1.2 și High Speed HDMI specificație
- Grosime cablu: 28 AWG
- Diametru cablu: ca. 7,2 mm
- Contacte placate cu aur
- Cablu activ, pentru carduri grafice cu ieșire DP și DP++
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 60 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Acceptă afișaje 3D (1080p @ 120 Hz)
- Acceptă HDCP 1.3
- Acceptă Eyefinity
- 2 x miez de ferită
- Culoare: negru

- Lungimea incl. conectori: aprox. 5 m
-

Cerinte de sistem

- Un port DisplayPort mamă disponibil
-

Pachetul contine

- Cablu de la DisplayPort la HDMI
-

Imagini



General

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Specification: | DisplayPort 1.2 High Speed HDMI |
|----------------|------------------------------------|

Interface

| | |
|-------------|----------------------|
| Conector 1: | 1 x DisplayPort tată |
| Conector 2: | 1 x HDMI-A tată |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Chipset: | Parade PS176 |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|---------------|
| Ferrite core: | 2 x |
| Pin finishing: | placat cu aur |
| Conductor material: | cupru |
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Shielding: | triple |
| Diameter: | 7,2 mm |
| Lungime: | 5 m |
| Colour: | negru |