
Delock Cablu pasiv DisplayPort 1.2 la HDMI 4K 30 Hz 7 m

Descriere scurta

Acest cablu de la Delock permite conexiunea între dispozitive, de ex., un monitor, cu conector HDMI la o interfaţă DisplayPort.



Nr. 85961

EAN: 4043619859610

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic cu închidere tip fermoar

Specification

- Conectori:
  1 x DisplayPort tată >
  1 x HDMI-A tată
- Direcție semnal: intrare DisplayPort > ieșire HDMI
- Chipset: Parade PS8402A
- DisplayPort 1.2 și High Speed HDMI specificație
- Grosime cablu: 28 AWG
- Diametru cablu: ca. 7,2 mm
- Contacte placate cu aur
- Cablu pasiv (level shifter), adecvat doar pentru plăci grafice cu ieşire DP++
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 30 Hz
  (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Acceptă afișaje 3D (1080p @ 120 Hz)
- 2 x miez de ferită
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 7 m

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Cerinte de sistem

- Un port DisplayPort mamă disponibil

Pachetul contine

- Cablu de la DisplayPort la HDMI

Imagini



© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Specification:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI

Interface

Conector 1:	1 x DisplayPort tată
Conector 2:	1 x HDMI-A tată

Technical characteristics

Chipset:	Parade PS8402A
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Ferrite core:	2 x
Pin finishing:	placat cu aur
Conductor material:	cupru
Conductor gauge:	28 AWG
Shielding:	triple
Diameter:	7,2 mm
Lungime:	7 m
Colour:	negru

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.