

Delock Câble passif DisplayPort 1.2 à HDMI 4K 30 Hz 10 m

Description

Ce câble Delock permet la connexion entre des périphériques, tels qu'un moniteur, avec un connecteur HDMI vers une interface DisplayPort.



N° produit 85962

EAN: 4043619859627

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x DisplayPort mâle >
 - 1 x HDMI-A mâle
- Sens du signal : Entrée DisplayPort > Sortie HDMI
- Chipset : Parade PS8402A
- Spécification DisplayPort 1.2 et High Speed HDMI
- Jauge de câble : 28 AWG
- Diamètre du câble : env. 7,2 mm
- Contacts plaqués or
- Câble passif (level shifter), uniquement adapté aux cartes graphiques avec sortie DP++
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge les affichages 3D (1080p @ 120 Hz)
- 2 x noyau ferrite
- Couleur : noir
- Dimensions de l'amplificateur de signal (LxlxH) : env. 8,00 x 2,20 x 1,35 cm

- Longueur, cordon incl. : env. 10 m
-

Configuration système requise

- Un port DisplayPort femelle libre
-

Contenu de l'emballage

- Câble DisplayPort vers HDMI
-

Image



General

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Spécifications techniques: | DisplayPort 1.2 High Speed HDMI |
|----------------------------|------------------------------------|

Interface

| | |
|---------------|----------------------|
| Connecteur 1: | 1 x DisplayPort mâle |
| Connecteur 2: | 1 x HDMI-A mâle |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Chipset: | Parade PS8402A |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|-------------|
| Noyau en ferrite: | 2 x |
| Finition des broches: | plaquées or |
| Conductor material: | cuivre |
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Shielding: | triple |
| Diameter: | 7,2 mm |
| Longueur: | 10 m |
| Couleur: | noir |