

Delock Passiv DisplayPort 1.2 till HDMI-kabel 4K 30 Hz 10 m

Beskrivning

Denna kabel från Delock möjliggör anslutning mellan enheter, t.ex. en bildskärm med HDMI-kotnakt till ett DisplayPort-gränssnitt.



Artikelnummer 85962

EAN: 4043619859627

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x DisplayPort hane >
 - 1 x HDMI-A hane
- Signalriktning: DisplayPort-ingång > HDMI-utgång
- Kringkretsar: Parade PS8402A
- DisplayPort 1.2 och High Speed HDMI specifikationer
- Sladdstorlek: 28 AWG
- Kabelldiameter: ca. 7,2 mm
- Guldpläterade kontakter
- Passiv kabel (level shifter), endast lämplig för grafikkort med DP++ utmatning
- Överför ljud- och videosignaler
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 30 Hz
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stöder 3D skärmar (1080p @ 120 Hz)
- 2 x ferritkärnor
- Färg: svart
- Signalförsäkringens storlek (LxBxH): ca 8,00 x 2,20 x 1,35 cm
- Längd inkl. kontakter: ca. 10 m

Systemkrav

- En ledig DisplayPort-port hona

Paketets innehåll

- DisplayPort till HDMI-kabel

Bilder



General

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Specifikationer: | DisplayPort 1.2 High Speed HDMI |
|------------------|------------------------------------|

Interface

| | |
|------------|----------------------|
| Kontakt 1: | 1 x DisplayPort hane |
| Kontakt 2: | 1 x HDMI-A hane |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Kringkretsar: | Parade PS8402A |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|----------------|
| Ferritkärna: | 2 x |
| Stift slutförda: | guldpläterade |
| Conductor material: | koppar |
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Shielding: | trippelskärmad |
| Diameter: | 7,2 mm |
| Längd: | 10 m |
| Färg: | svart |