

# Delock Kabel SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse + Molex 4 Pin Strom Stecker > SATA 22 Pin Buchse oben gewinkelt 50 cm

## Opis

Ten przewód firmy Delock umożliwia podłączanie urządzenia wyposażonego w 22-pinowe złącze SATA za pomocą wolnego 7-pinowego złącza SATA oraz wolnego 4-pinowego złącza zasilania Molex w zasilaczu sieciowym.



**Numer artykułu 86078**

EAN: 4043619860784

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Specyfikacja

- Złącze:
  - 1 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s żeński +
  - 1 x 4-pinowy wtyk zasilania Molex >
  - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński, wygięte pod kątem do góry
- Szybkość transmisji danych do 6 Gb/s
- Wsteczna zgodność z SATA 1,5 Gb/s, 3 Gb/s
- Napięcie: 5 V + 12 V
- Średnica kabla:
  - linia danych 26 AWG
  - linia zasilania 18 AWG
- Długość ze złączami: ok. 50 cm

## Wymagania systemowe

- Wolny 7-pinowy interfejs SATA

- Wolny, żeński 4-pinowe port Molex

---

## Zawartość opakowania

- SATA kabel

---

## Zdjęcia



## General

|                |             |
|----------------|-------------|
| Specyfikacja : | SATA 6 Gb/s |
|----------------|-------------|

## Interface

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Złącze 1: | 1 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s żeński  |
| Złącze 2: | 1 x 4-pinowe męski złącze Molex  |
| złącze 3: | 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński |

## Technical characteristics

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Szybkość transmisji danych: | 6 Gb/s      |
| Voltage:                    | 5 V<br>12 V |

## Physical characteristics

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Conductor gauge: | linia danych 26 AWG<br>linia zasilania 18 AWG |
| Długość:         | 50 cm                                         |