Delock Konwertera mediów 10GBase-R SFP+ do SFP+

Opis

Konwerter mediów Delock 10 Gigabit Ethernet Media służy jako łącznik różnych systemów optycznych. Na przykład światłowód wielowłóknowy można skonwertować do jednowłóknowego. W slotach SFP można wykorzystać różne, opcjonalne moduły Delock 10 Gbps SFP+.

Numer artykułu 86472

EAN: 4043619864720

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: White Box

Specyfikacja

- Złącze:
  2 x gniazdo SFP dla modułu 10GBase-R SFP+
  (moduł SFP nie znajduje się na wyposażeniu)
- Szybkość transmisji danych do 10 Gbps
- Zgodność ze standardem IEEE 802.3ae
- 6 Diody LED do monitorowania stanu
- Pobór mocy: maks. 4 W
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 60 °C
- Metalowa obudowa
- Brak wentylatora
- Wymiary (DxSxW): ok. 110 x 95 x 26 mm

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Wyjście: 12 V / 1 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

wewnątrz: ø ok. 2,1 mm
na zewnątrz: ø ok. 5,5 mm
długość: ok. 9,5 mm

Wymagania systemowe

- 10GBase-RModuł SFP+

Zawartość opakowania

- Konwertera mediów
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Interface

Wyjście:	1 x SFP żeńskie
Wejście:	1 x SFP żeńskie 1 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk żeński

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	Gigabit Ethernet do 10 Gbps
Temperatura robocza:	-20 °C ~ 60 °C

Physical characteristics

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	metal
Długość:	110 mm
Width:	95 mm
Height:	26 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,4 A
Output:	12 V / 1,1 A

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.