

# Delock Cablu serial RS-232 D-Sub9 mamă la mama, 2 m, modem nul

## Descriere scurta

Acest cablu serial de la Delock este un **cablu complet cu modem nul** pentru modem, imprimantă, instrumente de măsurare, convertoare, hub-uri RS-232, panouri de plasture etc. Cu acest cablu, două dispozitive seriale RS-232 pot fi conectate direct între ele pentru schimb de date.

## Mini conector D-Sub9

Aceste cabluri se potrivesc pe orice port RS-232, deoarece conectorii mini D-Sub9 (44 x 33,3 x 15 mm) sunt mici și compacți. În acest fel, conectorii RS-232 pot fi folosiți direct adiacent unul de celălalt.



2 m

## Specification

- Conectori:
  - 1 x seriale D-Sub9 mamă, cu șuruburi >
  - 1 x seriale D-Sub9 mamă, cu șuruburi
- Grosime cablu: 28 AWG
- Cablu cu fir complet
- Alocare pin: 1+6 - 4, 2 - 3, 3 - 2, 4 - 1+6, 5 - 5, 7 - 8, 8 - 7, ecranat
- Culoare: negru
- Izolator: PVC
- Tipul șurubului: #4-40 UNC
- Diametru cablu: ca. 5 mm
- Lungime cablu, inclusiv coneciores: cca. 2 m

## Nr. 86605

EAN: 4043619866052

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic cu închidere tip fermoar


## Cerinte de sistem

- Un port D-Sub9 tată disponibil

## Pachetul contine

- Cablu

## Imagini



<b>General</b>	
Specification:	RS-232 (EIA / TIA)
Style:	Null Modem Mini Sub-D9
<b>Interface</b>	
Conector 1:	1 x seriale D-Sub 9 mamă, cu șuruburi
Conector 2:	1 x serial Sub-D 9 female with screws
<b>Technical characteristics</b>	
Data transfer rate:	up to 921.6 Kbps
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
<b>Physical characteristics</b>	
Cable type:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
Cable diameter:	5 mm
Cable length incl. connector:	2 m
Pin finishing:	gold-plated
Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	28 AWG
Tipul șurubului:	#4-40 UNC
Shielding:	Aluminum foil
Colour:	negru
Cable jacket material:	PVC
Safety of Flammability:	VW-1