

# Delock Seriell Kabel RS-232 D-Sub9 Buchse zu Buchse Nullmodem mit schmalem Steckergehäuse 5 m

## Kurzbeschreibung

Dieses Seriell Kabel von Delock ist ein **vollbeschaltetes Nullmodemkabel** für Drucker, Messinstrumente, Konverter, RS-232 Hubs, Patchpanels etc. Mit diesem Kabel werden RS-232 Geräte zum Datenaustausch miteinander verbunden.

### Mini D-Sub9 Anschluss

Diese Kabel passen an jeden RS-232 Anschluss, da die **mini D-Sub9 Stecker** (44 x 33,3 x 15 mm) klein und kompakt sind. Auf diese Weise lassen sich direkt nebeneinanderliegende RS-232 Anschlüsse nutzen.



5 m

## Spezifikation

- Anschlüsse:  
1 x Seriell D-Sub9 Buchse mit Schrauben >  
1 x Seriell D-Sub9 Buchse mit Schrauben
- Drahtquerschnitt: 28 AWG
- Vollbeschaltetes Nullmodemkabel
- Pinbelegung: 1+6 - 4, 2 - 3, 3 - 2, 4 - 1+6, 5 - 5, 7 - 8, 8 - 7, geschirmt
- Farbe: schwarz
- Isolation: PVC
- Schraubentyp: #4-40 UNC
- Kabeldurchmesser: ca. 5 mm
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 5 m

## Artikel-Nr. 86607

EAN: 4043619866076

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte


## Systemvoraussetzungen

- Ein freier D-Sub9 Stecker

## Packungsinhalt

- Kabel

## Abbildungen



<b>Allgemein</b>	
Spezifikation:	RS-232 (EIA / TIA)
Ausführung:	Nullmodem Mini Sub-D9
<b>Schnittstelle</b>	
Anschluss 1:	1 x Seriell D-Sub 9 Buchse mit Schrauben
Anschluss 2:	1 x Seriell Sub-D 9 Buchse mit Schrauben
<b>Technische Eigenschaften</b>	
Datentransferrate:	bis zu 921.6 Kbps
Signalübertragung:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
<b>Physikalische Eigenschaften</b>	
Kabeltyp:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
Kabeldurchmesser:	5 mm
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	5 m
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Leitermaterial:	Kupfer verzinkt
Leiterquerschnitt:	28 AWG
Schraubentyp:	#4-40 UNC
Schirmung:	Aluminiumfolie
Farbe:	schwarz
Kabelmantelmaterial:	PVC
Flammwidrigkeit:	VW-1