

Delock Câble Serial RS 232 Sub-D9 femelle à femelle, 1 m, null-modem

Description

Ce câble serial de Delock est entièrement un **câble null-modem avec toute la connectique** ou pour un modem, une imprimante, des instruments de mesure, des convertisseurs, des hubs RS 232, des panneaux de connexion, etc. Avec ce câble, deux appareils serial RS-232 peuvent être directement branchés l'un l'autre pour l'échange de données.

Connecteur Mini Sub-D9

Ces câbles se mettent sur n'importe quel RS-232 car les connecteurs mini Sub-D9 (44 x 33,3 x 15 mm) sont petits et compacts. De cette façon, les connexions RS-232 peuvent être directement utilisées les unes à côté des autres.



1 m

Spécifications techniques

- Connecteurs :
1 x série Sub-D9 femelle avec vis >
1 x série Sub-D9 femelle avec vis
- Jauge de câble : 28 AWG
- Câble avec toute la connectique
- Assignement de broche : 1+6 - 4, 2 - 3, 3 - 2, 4 - 1+6, 5 - 5, 7 - 8, 8 - 7, blindé
- Couleur : noir
- Isolateur : PVC
- Type de vis : #4-40 UNC
- Diamètre du câble : env. 5 mm
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 1 m

Configuration système requise

- Un port Sub-D9 mâle libre

Contenu de l'emballage

- Câble

N° produit 86608

EAN: 4043619866083

Pays d'origine: China

Emballage: • Sac polyvalent à fermeture éclair

Image



General	
Spécifications techniques:	RS-232 (EIA / TIA)
Style:	Null Modem Mini Sub-D9
Interface	
Connecteur 1:	1 x série Sub-D 9 femelle avec vis
Connecteur 2:	1 x serial Sub-D 9 female with screws
Technical characteristics	
Débit de données:	up to 921.6 Kbps
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
Physical characteristics	
Cable type:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
Diamètre du câble:	5 mm
Cable length incl. connector:	1 m
Finition des broches:	plaquées or
Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	28 AWG
Type de vis:	#4-40 UNC
Shielding:	Aluminum foil
Couleur:	noir
Cable jacket material:	PVC
Safety of Flammability:	VW-1