

Delock Seriellkabel RS-232 D-Sub9 hane till hona 1 m nollmodem

Beskrivning

Seriellkabel från Delock som är en **fullt trådbunden nollmodemkabel** för modem, skrivare, mätinstrument, konverterar, RS-232-hubbar, patchpaneler, m.m. Med kabeln kan två seriella RS-232-enheter anslutas direkt till varandra för datautbyte.

Mini D-Sub9-anslutning

Dessa kablar passar i alla RS-232-portar eftersom mini D-Sub9-anslutningar (44 x 33,3 x 15 mm) är små och kompakta. På det här sättet kan RS-232-anslutningar användas i direkt anslutning till varandra.



1 m

Specifikationer

- Anslutning:
1 x seriell D-Sub9 hona med skruvar >
1 x seriell D-Sub9 hona med skruvar
- Sladdstorlek: 28 AWG
- Full trådbunden kabel
- Stifttilldelning: 1+6 - 4, 2 - 3, 3 - 2, 4 - 1+6, 5 - 5, 7 - 8, 8 - 7, skärmad
- Färg: svart
- Isolator: PVC
- Skruvtyp: #4-40 UNC
- Kabelldiameter: ca. 5 mm
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 1 m

Systemkrav

- En ledig port för D-Sub9 hane

Paketets innehåll

- Kabel


Artikelnummer 86608

EAN: 4043619866083

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Bilder





General	
Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA)
Style:	Null Modem Mini Sub-D9
Interface	
Kontakt 1:	1 x seriell D-Sub 9 hona med skruvar
Kontakt 2:	1 x serial Sub-D 9 female with screws
Technical characteristics	
Dataöverföringshastighet:	up to 921.6 Kbps
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
Physical characteristics	
Cable type:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
Kabeldiameter:	5 mm
Cable length incl. connector:	1 m
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	28 AWG
Skruvtyp:	#4-40 UNC
Shielding:	Aluminum foil
Färg:	svart
Cable jacket material:	PVC
Safety of Flammability:	VW-1