Delock Serijski kabel RS-232 D-Sub9 muški na muški 0,5 m

Opis

Ovaj serijski kabel tvrtke Delock prikladan je za **spajanje kabela** za model, pisač, mjerne instrumente, pretvarače, RS-232 koncentratore, patch panele, itd. Kabel se može koristiti za spajanje opreme za prijenos podataka i RS-232 uređaja.

Mini D-Sub9 spojnik
Ovi kabeli pristaju svakom ulazu tipa RS-232, jer su mini D-Sub9 (44 x 33,3 x 15 mm) spojnici maleni i kompaktni. Tako se RS-232 spojnici mogu koristiti odmah jedan pored drugog.

Predmet br. 86612

EAN: 4043619866120

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
  1 x serijska muška D-Sub9 s vijcima >
  1 x serijska muška D-Sub9 s vijcima
- Presjek kabela: 28 AWG
- Dodjeljivanje pinova: 1:1
- Boja: crno
- Izolator: PVC
- Vrsta vijka: #4-40 UNC
- Promjer kabela: oko 5 mm
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 0,5 m

Preduvjeti sustava

- Jedan slobodan D-Sub9 ženski

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

Sadržaj pakiranja

- Kabel

Slike

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

General

Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA)
Style:	Connection cable Mini Sub-D9

Interface

Priključak 1:	1 x serijska muška Sub-D 9 s vijcima
Priključak 2:	1 x serijska muška Sub-D 9 s vijcima

Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	up to 921.6 Kbps
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND

Physical characteristics

Cable type:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
Cable length incl. connector:	0,5 m
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	AWG 28
Vrsta vijka:	#4-40 UNC
Shielding:	Aluminum foil
Boja:	crne
Cable jacket material:	PVC
Safety of Flammability:	VW-1

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.