

Delock Cavo di ricarica retrattile USB 3 in 1 per Lightning™ 8 pin / Micro USB / Micro USB / USB Type-C™ nero

Descrizione

Questo pratico cavo retrattile 3 in 1 Delock può essere collegato a una fonte di alimentazione con connessione USB-A ed essere utilizzato per caricare vari dispositivi con interfaccia Lightning™, Micro USB o USB Type-C™. È inoltre supportata la ricarica di tre dispositivi contemporaneamente, in cui la corrente di uscita totale di 1,5 A viene distribuita su tutte le linee.



Compagno utile

Grazie alle sue dimensioni ridotte, il cavo di ricarica Delock è un pratico compagno di viaggio e sempre a portata di mano. Un meccanismo di avvolgimento evita l'annodamento dei cavi. Inoltre, l'USB di Tipo-A maschio può essere inserita nella custodia ed essere utilizzata come anello di trasporto.

Articolo n. 86702

EAN: 4043619867028

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Flessibile

Il cavo di ricarica può essere estratto in otto fasi e offre quindi lunghezze di cavo diverse a seconda delle esigenze.

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x USB Tipo-A maschio >
 - 1 x Apple Lightning™ maschio a 8 pin
 - 1 x USB Tipo Micro-B maschio
 - 1 x USB Type-C™ maschio
- Supporta soltanto la funzione di ricarica
- Corrente di uscita massima: 1,5 A
- Tensione: max. 5 V
- Sezione dei cavi: 22 AWG
- Cavo piatto
- Connettore con custodia in metallo
- Colore: nero

- Lunghezza con connettori: ca. 100 cm (totale incl. custodia)
retrato:
Cavo 3 dispositivi ca. 14,5 cm
esteso:
Cavo host USB-A ca. 9,0 cm
Cavo 3 dispositivi ca. 94,5 cm

Requisiti di sistema

- Fonte di alimentazione con una porta USB di Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Cavo

Immagini



General

Style:	Cavo piatto
--------	-------------

Interface

Connettore 1:	1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
Connettore 2:	1 x Apple Lightning™ maschio
connector 3:	1 x USB Type-C™ maschio
connector 4:	1 x USB 2.0 Tipo Micro-B maschio

Technical characteristics

Voltage:	5 V
----------	-----

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	1 m
Conductor gauge:	22 AWG
Colour:	nero