

Delock Cavo piatto a nastro 64 pin per autoassemblaggio 0,5 m

Descrizione

Questo cavo piatto Delock consente il montaggio dei cavi con i connettori esistenti per cavi piatti. Il cavo presenta 64 fili singoli e può essere utilizzato ad esempio in ambienti di prova o in applicazioni per hobby.



64 Pin / 0,5 m

Articolo n. 86769

EAN: 4043619867691

Paese di origine: China

Pacchetto: Poly bag

Specifiche

- Cavo piatto
- Distanza passo: 1,27 mm
- Adatto per connettori con passo 2,54 mm
- Conduttore in rame
- Sezione dei cavi: 28 AWG
- Materiale del rivestimento del cavo: PVC
- Tensione: max. 300 V
- Classe di resistenza al fuoco: VW-1
- Temperatura di esercizio: 0 °C ~ 105 °C
- Colore: grigio
- Spessore: ca. 0,9 mm
- Larghezza: ca. 82 mm
- Lunghezza: ca. 0,5 m


Requisiti di sistema

- Connettori per l'automontaggio

Contenuto della confezione

- Cavo piatto

Immagini



Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	0 °C ~ 105 °C
Voltage:	300 V

Physical characteristics

Pitch distance:	1,27 mm
Materiale custodia:	PVC
Cable category:	Cavo piatto
Conductor material:	rame
Conductor gauge:	28 AWG
Lunghezza:	50 cm
Width:	82 mm
Colour:	grigio