



Delock Cavo seriale RS-232 D-Sub9 femmina per femmina 0,5 m

Descrizione

Questo cavo seriale Delock è adatto come cavo di prolunga o cavo di collegamento per modem, stampante, strumenti di misura, convertitori, patch panel, ecc. Il cavo offre la possibilità di collegare sistemi e dispositivi adiacenti.

Connettore Mini D-Sub9

Questi cavi si adattano a qualsiasi porta RS-232, poiché i connettori mini D-Sub9 (44 x 33,3 x 15 mm) sono piccoli e compatti. In questo modo, le connessioni RS-232 possono essere utilizzate direttamente adiacenti l'una all'altra.



 $0.5 \, m$

Articolo n. 86822

EAN: 4043619868223 Paese di origine: China Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

• Connettori:

1 x D-Sub9 seriale femmina con viti 1 x D-Sub9 seriale femmina con viti

Sezione dei cavi: 28 AWGAssegnazione dei pin: 1:1

Colore: neroIsolante: PVC

Tipo di vite: #4-40 UNCDiametro cavo: ca. 5 mm

• Lunghezza cavo con connettori: ca. 0,5 m

Requisiti di sistema

• Un porta D-Sub9 maschio disponibile



Contenuto della confezione

• Cavo

Immagini





General

Specification:	RS-232 (EIA / TIA)
Style:	Mini Sub-D9

Interface

Connettore 1:	1 x D-Sub 9 seriale femmina con viti
Connettore 2:	1 x serial Sub-D 9 female with screws

Technical characteristics

Data transfer rate:	up to 921.6 Kbps
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND + Shield

Physical characteristics

Cable type:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
Cable length incl. connector:	0,5 m
Pin finishing:	dorato
Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	28 AWG
Tipo di vite:	#4-40 UNC
Colour:	nero
Cable jacket material:	PVC
Safety of Flammability:	VW-1