
Delock Module Keystone LC Duplex femelle à LC Duplex femelle avec volet interne de protection laser

Description

Ce module Keystone avec coupleur LC Duplex de Delock peut être utilisé pour connecter l'un l'autre deux connecteurs mâles de fibre optique. Il est approprié pour le montage, par exemple, dans des panneaux de raccordement Keystone, des plaques frontales ou des boitiers montés en surface.

Protection contre la radiation laser
Le volet intégré sur le coupleur assure la protection contre les radiations laser.

Protection avec un capot contre la poussière
Le coupleur est muni d'un capot adapté pour protéger le manchon contre la poussière et le garder propre.



N° produit 86833

EAN: 4043619868339

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x LC Duplex femelle >
  1 x LC Duplex femelle
- Pour fibre mode unique
- Manchon en céramique
- Avec un volet de protection laser et un capot de protection contre la poussière
- Pour ports Keystone 20 x 15 mm
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 85 °C
- Matériaux : plastique
- Couleur : vert / blanc
- Dimensions (LxlxH) : env. 34 x 20 x 15 mm

Configuration système requise


- Un port LC Duplex mâle libre

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Contenu de l’emballage

- Module Keystone

Image



© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Interface

Connecteur 1:	1 x LC Duplex femelle
Connecteur 2:	1 x LC Duplex femelle

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 85 °C

Physical characteristics

Matériaux:	Plastique
Longueur:	34 mm
Width:	20 mm
Height:	15 mm
Couleur:	vert / blanc

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.