

Delock Cablu serial RS-232 D-Sub9 tată la mama, 0,5 m, modem nul

Descriere scurta

Acest cablu serial de la Delock este un cablu complet cu modem nul pentru modem, imprimantă, instrumente de măsurare, convertoare, hub-uri RS-232, panouri de plasture etc. Cu acest cablu, două dispozitive seriale RS-232 pot fi conectate direct între ele pentru schimb de date.

Mini conector D-Sub9

Aceste cabluri se potrivesc pe orice port RS-232, deoarece conectorii mini D-Sub9 (44 x 33,3 x 15 mm) sunt mici și compacți. În acest fel, conectorii RS-232 pot fi folosiți direct adiacent unul de celălalt.



0,5 m

Nr. 86886

EAN: 4043619868865

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Specification

- Conectori:
 - 1 x seriale D-Sub9 tată, cu șuruburi
 - 1 x seriale D-Sub9 mamă, cu piulițe
- Grosime cablu: 28 AWG
- Cablu cu fir complet
- Alocare pin: 1+6 - 4, 2 - 3, 3 - 2, 4 - 1+6, 5 - 5, 7 - 8, 8 - 7, ecranat
- Culoare: negru
- Izolator: PVC
- Tipul șurubului: #4-40 UNC
- Diametru cablu: ca. 5 mm
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca. 0,5 m

Cerinte de sistem

- Un port D-Sub9 tată disponibil

Pachetul contine

- Cablu

Imagini



General

Specification:	RS-232 (EIA / TIA)
Style:	Null Modem Mini Sub-D9

Interface

Conector 1:	1 x seriale Sub-D 9 tată, cu șuruburi
Conector 2:	1 x seriale Sub-D 9 mamă, cu piulițe

Technical characteristics

Data transfer rate:	up to 921.6 Kbps
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND

Physical characteristics

Cable type:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
Cable length incl. connector:	0,5 m
Pin finishing:	placat cu aur
Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	28 AWG
Tipul șurubului:	#4-40 UNC
Colour:	negru
Cable jacket material:	PVC
Safety of Flammability:	VW-1