
Delock Złącze optyczne światłowodowe z klapką osłonową lasera LC Duplex żeńskie do LC Duplex żeńskie wielomodowe, beżowy

Opis

Sprzęg LC Duplex Delock pozwala na łączenie dwu optycznych złączy męskich. Sprzęg pozwala na bezpośrednie połączenie do światłowodu i nadaje się do montowania na optycznych skrzynkach krosowniczych.

Osłona przed promieniowaniem laserowym
Klapka osłonowa zapewnia ochronę przed światłem lasera.

Osłona przed pyłem
Sprzęg ma zatyczkę chroniącą tuleję przed pyłem.



Numer artykułu 86899

EAN: 4043619868995

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Specyfikacja

- Złącze:
  1 x LC Duplex żeński >
  1 x LC Duplex żeński
- Dla światłowodów wielomodowych OM1 / OM2
- Tuleja ceramiczna
- Z osłoną przed światłem laserowym i zabezpieczeniem przed pyłem
- Montaż uchwytami metalowymi lub na śruby
- 2 x otwory montażowe
- Średnica otworu montażowego: 2,3 mm
- Wysokość otworu na śrubkę: ok. 18 mm
- Wycięcie panelu (SxW): ok. 13,4 x 9,5 mm
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 70 °C
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: beżowy
- Wymiary (DxSxW): ok. 29,2 x 12,7 x 9,3 mm

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.


Wymagania systemowe


- Wolne gniazdo męskie LC Duplex

Zawartość opakowania

- złącza LC Duplex

Zdjęcia





© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Interface

Złącze 1:	1 x LC Duplex żeński
Złącze 2:	1 x LC Duplex żeński

Technical characteristics

Temperatura robocza:	-20 °C ~ 70 °C

Physical characteristics

Materiał:	Plastik
Długość:	29.2 mm
Width:	12,7 mm
Height:	9,3 mm
Kolor:	beżowy

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.