

# Delock Cavo USB4™ 40 Gbps coassiale 0,8 m

## Descrizione

Questo cavo USB4™ Delock consente di connettere vari dispositivi, come smartphone, monitor, custodie esterne e docking station, attraverso una porta USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 di un PC o portatile. Il cavo supporta il trasferimento di dati USB, nonché DisplayPort e PCI Express.

### USB4™ 40 Gbps

Il cavo consente velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps quando si collegano dispositivi compatibili con USB4™. Naturalmente si possono collegare anche dispositivi USB 3.2 o USB 2.0.

### Collegare i monitor DisplayPort

Il cavo Delock supporta DisplayPort 1.4a e DisplayPort 2.0 in Modalità Alternata, consentendo il collegamento di monitor DisplayPort con una risoluzione dello schermo fino a 8K 60 Hz.

### USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 100 watt

Supporta lo standard USB Power Delivery 3.0, che consente di alimentare i dispositivi collegati fino a 100 W (20 V / 5 A).



0,8 m

**Articolo n. 86979**

EAN: 4043619869794

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Specifiche

- Connettori:
  - 1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ maschio >
  - 1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ maschio
- Cavo certificato USB-IF
- Retrocompatibile con USB 3.2, USB 2.0 e Thunderbolt™ 3
- Chipset: Cypress E-Marker
- Tipo di cavo: coassiale
- Sezione dei cavi:
  - Linea di dati 30 AWG
  - Linea di alimentazione 24 AWG
- Contatti dorati
- Diametro cavo: ca. 4,8 mm
- Velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps

- Risoluzione del display fino a:  
7680 x 4320 @ 60 Hz  
5120 x 2880 @ 120 Hz  
3840 x 2160 @ 240 Hz  
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta HDR10
- Supporta HDCP 1.4 e 2.3
- Supporta protocollo PCI Express 3.0
- Supporta protocollo DisplayPort 1.4a
- Supporta DisplayPort Alt Mode 2.0
- Trasferimento dati bidirezionale a due canali
- USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 100 watt (20 V / 5 A)
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 80 cm

---

## Requisiti di sistema

- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile e una modalità alternativa DisplayPort o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile

---

## Contenuto della confezione

- Cavo USB4™ 40 Gbps

---

## Immagini



## General

Specification:	HDCP 1.4 USB Type-C™ DisplayPort 1.4 HDR10 PCI Express 3.0 HDCP 2.3 USB4 USB Power Delivery 3.0
----------------	--

## Interface

Connettore 1:	1 x USB4 Gen 3x2 Type-C™ maschio
Connettore 2:	1 x USB4 Gen 3x2 Type-C™ maschio

## Technical characteristics

Chipset:	Cypress E-Marker
Data transfer rate:	40 Gbps
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz
Maximum load:	100 W
Maximum current:	5 A
Data transmission:	Bi-directional
Voltage:	20 V

## Physical characteristics

Cable category:	coassiale
Conductor gauge:	30 AWG data line 24 AWG power line
Lunghezza:	0,8 m
Colour:	nero