Delock Câble USB4™ 20 Gbps 2 m

Description

2 m

N° produit 86980

EAN: 4043619869800

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Ce câble USB4™ de Delock permet de connecteur divers appareils comme des smartphones, moniteurs, boitiers externes et stations d'accueil, via un port USB Type-C™ or Thunderbolt™ 3 d'un PC ou laptop. Le câble permet le transfert de données USB de même que DisplayPort et PCI Express.

USB4™ 20 Gbps

Le câble permet le transfert de données à une vitesse jusqu'à 20 Gbps en connectant des appareils USB4™ compatibles. Bien sûr, les appareils USB 3.2 ou USB 2.0 peuvent également être branchés.

Connecter des moniteurs DisplayPort

Le câble de Delock est compatible à DisplayPort 1.4a de même que le DisplayPort 2.0 en mode alterné, permettant la connexion de moniteurs DisplayPort avec une résolution d'écran de 4K à 60 Hz.

L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 100 watts

Compatible avec USB Power Delivery 3.0 standard, qui permet aux appareils connectés d'être alimentés jusqu'à 100 W (20 V / 5 A).

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x USB4™ 20 Gbps (Gen 2x2) USB Type-C™ mâle >
  1 x USB4™ 20 Gbps (Gen 2x2) USB Type-C™ mâle
- Câble certifié USB-IF
- Rétrocompatible avec l'USB 3.2, USB 2.0 et Thunderbolt™ 3
- Chipset : Cypress E-Marker
- Section de câble :
  Ligne de données 30 + 31 AWG
  Ligne d'alimentation 21 + 32 AWG
- Contacts plaqués or
- Diamètre du câble : env. 5 mm
- Débit de données jusqu'à 20 Gbps

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Résolution d'affichage jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge HDR10
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.3
- Prend en charge le protocole PCI Express 3.0 (4 voies)
- Prend en charge le protocole DisplayPort 1.4a
- Prend en charge DisplayPort Alt Mode 2.0
- Double canal, transfert de données bidirectionnel
- L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 100 watts (20 V / 5 A)
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 2 m

Configuration système requise

- Appareil avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l'emballage

- Câble USB4™ 20 Gbps

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

General

Spécifications techniques:	HDCP 1.4 USB Type-C™ DisplayPort 1.4 HDR10 PCI Express 3.0 HDCP 2.3 USB4 USB Power Delivery 3.0

Interface

Connecteur 1:	1 x USB4 Gen 2x2 Type-C™ mâle
Connecteur 2:	1 x USB4 Gen 2x2 Type-C™ mâle

Technical characteristics

Chipset:	Cypress E-Marker
Débit de données:	20 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximum load:	100 W
Maximum current:	5 A
Data transmission:	Bi-directional
Voltage:	20 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	Ligne de données 30 AWG Ligne de données 31 AWG Ligne d’alimentation 21 AWG Ligne d’alimentation 32 AWG
Longueur:	2 m
Couleur:	noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.