



Delock Cavo HDMI 4K 60 Hz con alimentazione DC 2,1 x 5,5 mm 0,30 m montaggio a pannello

Descrizione

Questo cavo HDMI Delock è progettato per fornire una porta HDMI femmina. L'alimentazione può avvenite tramite il connettore DC aggiuntivo. Utilizzando adattatori attivi, si può garantire un'alimentazione costante.

Nota

Se l'alimentazione viene fornita tramite il connettore DC, il segnale può essere trasmesso solo in una direzione. Senza alimentazione esterna il cavo può essere utilizzato in modo bidirezionale.



Articolo n. 87038

EAN: 4043619870387 Paese di origine: China Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x HDMI femmina
 - 1 x HDMI femmina + 1 x jack 5 V CC da 2,1 x 5,5 mm
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta i comandi di controllo CEC 2.0
- Supporta HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection)
- Supporta HDR
- Tensione di ingresso: 5 V
- Materiale: PC in plastica
- Foro di montaggio: ca. 21,5 x 12,5 mm, passo foro ca. 28 mm
- Lunghezza con connettori (L): ca. 0,3 m
- · Colore: nero

Requisiti di sistema

Una porta HDMI femmina libera



Contenuto della confezione

Cavo HDMI

Immagini





Interface

Connettore 1:	1 x HDMI-A femmina
Connettore 2:	1 x CC 5,5 x 2,1 mm femmina 1 x HDMI-A femmina

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximum corcon resolution.	55 16 X 2 165 @ 55 112

Physical characteristics

Lunghezza:	0,3 m
Colour:	nero