

# Delock Câble DisplayPort mâle droit à mâle angulé de 90° à gauche 8K 60 Hz 1 m

## Description

Ce câble DisplayPort de Delock peut être utilisé pour connecter des appareils à une interface DisplayPort, des moniteurs, projecteurs ou télévisions, à un PC ou un laptop. Compatible à une largeur de bande maximum de 32,4 Gb/s, le contenu peut être affiché en résolution de 8K Ultra HD (7680 x 4320 à 60 Hz) rép. 5K (5120 x 2880 à 120 Hz) et 4K Ultra HD (3840 x 2160 à 240 Hz). Le câble de haute qualité, trois fois blindé, améliore grandement la qualité de la transmission audio avec un débit jusqu'à 1536 kHz.



**N° produit 87044**

EAN: 4043619870448

Pays d'origine: China

Emballage: Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x DisplayPort mâle >
  - 1 x DisplayPort mâle angulé
- Spécification DisplayPort 1.4
- Rétrocompatible avec l'DisplayPort 1.3, 1.2 et 1.1
- Broche 20 non connectée
- Jauge de câble : 28 AWG
- Diamètre du câble : env. 7 mm
- Conducteur en cuivre
- Câble à triple blindage
- Contacts plaqués or
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 32,4 Gb/s
- Résolution jusqu'à:
  - Affichage avec support DSC :
    - 7680 x 4320 @ 60 Hz
    - 5120 x 2880 @ 120 Hz
    - 3840 x 2160 @ 240 Hz
  - Affichage sans support DSC :

7680 x 4320 @ 30 Hz

5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(selon le système et le matériel connecté)

- Prend en charge Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Prend en charge HDR (High Dynamic Range)
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.3
- Prend en charge le taux de données HBR3 (8,1 Gbps)
- Jusqu'à 32 canaux audio pour les haut-parleurs
- Taux d'échantillonnage audio jusqu'à 1536 kHz
- Compatible avec échantillonnage de couleur en format 4:4:4, 4:2:2 et 4:2:0
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 1 m

---

## Configuration système requise

- Une interface DisplayPort libre

---

## Contenu de l'emballage

- Câble DisplayPort

---

## Image



## General

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Spécifications techniques: | HDCP 1.4<br>DisplayPort 1.4<br>HDR<br>HDCP 2.3 |
| Style:                     | angulé 90°                                     |

## Interface

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Connecteur 1: | 1 x DisplayPort mâle |
| Connecteur 2: | 1 x DisplayPort mâle |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Débit de données:          | 32,4 Gb/s           |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Finition des broches: | plaquées or |
| Conductor material:   | cuivre      |
| Conductor gauge:      | 28 AWG      |
| Shielding:            | triple      |
| Longueur:             | 1 m         |
| Couleur:              | noir        |