

# Delock Câble DisplayPort mâle droit à mâle angulé de 90° à gauche 8K 60 Hz 5 m

## Description

Ce câble DisplayPort de Delock peut être utilisé pour connecter des appareils à une interface DisplayPort, des moniteurs, projecteurs ou télévisions, à un PC ou un laptop. Compatible à une largeur de bande maximum de 32,4 Gb/s, le contenu peut être affiché en résolution de 8K Ultra HD (7680 x 4320 à 60 Hz) rép. 5K (5120 x 2880 à 120 Hz) et 4K Ultra HD (3840 x 2160 à 240 Hz). Le câble de haute qualité, trois fois blindé, améliore grandement la qualité de la transmission audio avec un débit jusqu'à 1536 kHz.



5 m

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x DisplayPort mâle >
  - 1 x DisplayPort mâle angulé
- Spécification DisplayPort 1.4
- Rétrocompatible avec l'DisplayPort 1.3, 1.2 et 1.1
- Broche 20 non connectée
- Jauge de câble : 28 AWG
- Diamètre du câble : env. 7 mm
- Conducteur en cuivre
- Câble à triple blindage
- Contacts plaqués or
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 32,4 Gb/s
- Résolution jusqu'à:
  - Affichage avec support DSC :
    - 7680 x 4320 @ 60 Hz
    - 5120 x 2880 @ 120 Hz
    - 3840 x 2160 @ 240 Hz
  - Affichage sans support DSC :
    - 7680 x 4320 @ 30 Hz
    - 5120 x 2880 @ 60 Hz
    - 3840 x 2160 @ 120 Hz
- (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Prend en charge HDR (High Dynamic Range)
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.3
- Prend en charge le taux de données HBR3 (8,1 Gbps)
- Jusqu'à 32 canaux audio pour les haut-parleurs
- Taux d'échantillonnage audio jusqu'à 1536 kHz
- Compatible avec échantillonnage de couleur en format 4:4:4, 4:2:2 et 4:2:0
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 5 m

## Configuration système requise

- Une interface DisplayPort libre

## Contenu de l'emballage

- Câble DisplayPort

N° produit 87049

EAN: 4043619870493

Pays d'origine: China

Emballage: Box

Image



| General                    |  |
|----------------------------|--|
| Spécifications techniques: | HDCP 1.4<br>DisplayPort 1.4<br>HDR<br>HDCP 2.3 |
| Style:                     | angulé 90°                                     |
| Interface                  |  |
| Connecteur 1:              | 1 x DisplayPort mâle                           |
| Connecteur 2:              | 1 x DisplayPort mâle                           |
| Technical characteristics  |  |
| Débit de données:          | 32,4 Gb/s                                      |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz                            |
| Physical characteristics   |  |
| Diamètre du câble:         | 7 mm   |
| Finition des broches:      | plaquées or                                    |
| Conductor material:        | copper   |
| Conductor gauge:           | 28 AWG   |
| Shielding:                 | triple   |
| Longueur:                  | 5 m  |
| Couleur:                   | noir   |