

Delock DisplayPort-förlängningskabel panelmonterad 8K 60 Hz 2 m

Beskrivning

Denna kabel från Delock kan användas för att utöka en DisplayPort-anslutning och för att ansluta olika enheter. Honporten kan monteras med två skruvar, t.ex. till ett kortplatsfäste, en kabelkanal eller ett hölje med motsvarande öppning. På detta sätt är det möjligt att montera en DisplayPort-port på en lättåtkomlig plats.



2 m

Artikelnummer 87097

EAN: 4043619870974

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x DisplayPort hane >
 - 1 x DisplayPort hona panelmonterad
- DisplayPort 1.4 specifikation
- Bakåtkompatibel till DisplayPort 1.3, 1.2 och 1.1
- 20-stiftskontakt ansluten (stöder 3,3 V)
- Skruvtyp: M3
- Skruvavstånd: 27 mm
- Sladdstorlek: 28 AWG
- Kabelldiameter: ca. 7 mm
- Kopparledare
- Trippelskärmad kabel
- Guldpläterade kontakter
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 32,4 Gbps
- Upplösning upp till:
 - Skärm med DSC-stöd:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 5120 x 2880 @ 120 Hz

3840 x 2160 @ 240 Hz

Skärm utan DSC-stöd:

7680 x 4320 @ 30 Hz

5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(beroende på systemet och ansluten maskinvara)

- Stödjer Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Stödjer HDR (High Dynamic Range)
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.3
- Stöder HBR3 (8,1 Gbps) datahastighet
- Upp till 32 ljudkanaler för högtalare
- Upp till 1536 kHz samplingskvalitet för ljud
- Stöd för färgsampling i 4:4:4, 4:2:2 och 4:2:0-format
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 2 m

Systemkrav

- Ett extra DisplayPort-gränssnitt

Paketets innehåll

- DisplayPort-kabel panelmonterad
- 2 x skruvar

Bilder



General

| | |
|------------------|--|
| Specifikationer: | HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR HDCP 2.3 |
|------------------|--|

Interface

| | |
|------------|----------------------|
| Kontakt 1: | 1 x DisplayPort hane |
| Kontakt 2: | 1 x DisplayPort hona |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Dataöverföringshastighet: | 32,4 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|----------------|
| Kabeldiameter: | 7 mm |
| Stift slutförda: | guldpläterade |
| Conductor material: | copper |
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Skruvavstånd: | 27 mm |
| Skruvtyp: | M3 |
| Shielding: | trippelskärmad |
| Längd: | 2 m |
| Färg: | svart |