

Delock Câble DisplayPort 1.2 femelle à femelle à montage sur panneau 4K 60 Hz 2 m

Description

Ce câble Delock peut être utilisé pour étendre une connexion DisplayPort et pour connecter différents appareils. Le port femelle peut être fixé avec deux vis, par exemple à un support d'emplacement, un passe-câble ou un boîtier avec l'ouverture correspondante. De cette façon, il est possible d'installer un connecteur DisplayPort dans un emplacement facilement accessible.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x DisplayPort femelle >
 - 1 x DisplayPort femelle à montage sur panneau
- Spécification DisplayPort 1.2
- Le connecteur à 20 broches est raccordé (prend en charge 3,3 V)
- Type de vis : M3
- Distance entre vis: 27 mm
- Jauge de câble : 28 AWG
- Diamètre du câble : env. 7 mm
- Conducteur en cuivre
- Câble à triple blindage
- Contacts plaqués or
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 21,6 Gbps
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 2 m

Configuration système requise

- Une interface DisplayPort libre

Contenu de l'emballage

- Câble à montage sur panneau DisplayPort
- 2 x vis

N° produit 87101

EAN: 4043619871018

Pays d'origine: China

Emballage: Box

Image



General

Spécifications techniques:	DisplayPort 1.2
	HDCP 1.4
	HDCP 2.2
	HDR

Interface

Connecteur 1:	1 x DisplayPort mâle
Connecteur 2:	1 x DisplayPort femelle

Technical characteristics

Débit de données:	21,6 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Diamètre du câble:	7 mm
Finition des broches:	plaquées or
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	28 AWG
Distance entre vis:	27 mm
Type de vis:	M3
Shielding:	triple
Longueur:	2 m
Couleur:	noir