

# Delock DisplayPort 1.2 Kabel Buchse zu Buchse zum Einbau 4K 60 Hz 3 m

## Kurzbeschreibung

Dieses Kabel von Delock kann zur Verlängerung einer DisplayPort Verbindung und zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchse lässt sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slotblech, einem Kabelkanal oder einem Gehäuse mit der entsprechenden Aussparung. Auf diese Weise ist es möglich, eine DisplayPort Buchse an einer leicht erreichbaren Position zu installieren.



**Artikel-Nr. 87103**

EAN: 4043619871032

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x DisplayPort Buchse >
  - 1 x DisplayPort Buchse zum Einbau
- DisplayPort 1.2 Spezifikation
- Pin 20 ist verbunden (Unterstützt 3,3 V)
- Schraubentyp: M3
- Schraubenabstand: 27 mm
- Drahtquerschnitt: 28 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 7 mm
- Kupferleitung
- Dreifach geschirmtes Kabel
- Kontakte goldbeschichtet
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Datentransferrate bis zu 21,6 Gbps
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz  
(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Unterstützt HDR
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
- Farbe: schwarz

- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 3 m

---

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie DisplayPort Schnittstelle

---

## Packungsinhalt

- DisplayPort Einbaukabel
- 2 x Schraube

---

## Abbildungen



## Allgemein

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Spezifikation: | DisplayPort 1.2<br>HDCP 1.4<br>HDCP 2.2<br>HDR |
|----------------|------------------------------------------------|

## Schnittstelle

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x DisplayPort Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x DisplayPort Buchse  |

## Technische Eigenschaften

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Datentransferrate:      | 21,6 Gb/s           |
| Maximale Bildauflösung: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

## Physikalische Eigenschaften

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Kontaktveredelung: | goldbeschichtet |
| Leitermaterial:    | Kupfer          |
| Leiterquerschnitt: | 28 AWG          |
| Schraubenabstand:  | 27 mm           |
| Schraubentyp:      | M3              |
| Schirmung:         | dreifach        |
| Länge:             | 3 m             |
| Farbe:             | schwarz         |